

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MONITOR INTERIOR

Monitor WiFi híbrido 2 hilos de 7" · Blanco Dahua DHI-VTH2123GW-W-S2

Modelo: DHI-VTH2123GW-W-S2 · Fabricante: Dahua

Pantalla táctil 7"	Wi-Fi 2.4 GHz	2 hilos	6 entradas de alarma	Montaje en superficie	CE
Pantalla	7" TFT táctil capacitiva, 1024 (H) × 600 (V)				
Wi-Fi	Sí — IEEE802.11b/g/n, 2.4 GHz				
Audio bidireccional	Con VTO (semi-dúplex); con la app (dúplex completo)				
Alarmas	6 entradas / 1 salida				
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (hasta 64 GB)				
Alimentación	Controlador de 2 hilos (adaptador opcional)				



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Pantalla

7" TFT táctil capacitiva, 1024 (H) × 600 (V)

Wi-Fi

Sí — IEEE802.11b/g/n, 2.4 GHz

Audio bidireccional

Con VTO (semi-dúplex); con la app (dúplex completo)

Alarmas

6 entradas / 1 salida

Almacenamiento

Tarjeta Micro SD (hasta 64 GB)

Alimentación

Controlador de 2 hilos (adaptador opcional)

Extensiones

Villa: 4 / Apartamento: 2

Color

Blanco/Negro

Especificaciones técnicas

General

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Sistema operativo embebido
Color de apariencia	Blanco/Negro
Instalación	Montaje en superficie
Dimensiones del producto	134,6 mm × 189,6 mm × 24,0 mm (5.30" × 7.46" × 0.94")
Peso bruto	622 g (1.37 lb)

Pantalla

Tipo de pantalla	Táctil capacitiva
Pantalla	TFT de 7"
Resolución	1024 (H) × 600 (V)

Audio

Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional con VTO (semi-dúplex); audio bidireccional con la app (dúplex completo)
Mejora de audio	Supresión de eco / reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 KHz; 16 Bit

Funciones

Mensajes de vídeo (Leave Videos)	Sí (requiere tarjeta SD)
Modo No Molestar (DND)	Se puede configurar periodo de no molestar y modo de no molestar
Número de extensiones	Villa: 4 / Apartamento: 2
Grabación	Grabación de vídeo y captura de imágenes (requiere tarjeta SD)
Cámaras	Conexión a cámaras HDCVI o cámaras IP
App	Recepción de llamadas y notificaciones de alarma
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (hasta 64 GB)

Red

Protocolos de red	UDP; TCP; IPv4; DNS
Wi-Fi	Sí
Estándar inalámbrico	IEEE802.11b; 802.11g; 802.11n
Rango de frecuencia inalámbrica	2.4 GHz

Interfaces

RS-485	1
Entrada de alarma	6
Salida de alarma	1 canal

Salida de alimentación	1 (12 V, 200 mA)
Timbre de puerta	Sí (usa el puerto de entrada de alarma)

Alimentación

Alimentación	Controlador de 2 hilos
Adaptador de corriente	Opcional
Consumo	≤ 4 W (reposo), ≤ 10 W (en funcionamiento)

Entorno

Temperatura de funcionamiento	−10 °C a +55 °C (14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR)
Altitud de funcionamiento	0 m–3000 m (0 ft–9842.52 ft)
Temperatura de almacenamiento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Humedad de almacenamiento	30%–75%
Nivel anticorrosión	Protección básica
Entorno de uso	Interior

Estructura

Material de la carcasa	PC + ABS
------------------------	----------

Certificaciones

Certificaciones	CE
-----------------	----

Accesorios

Incluidos	Cable de alimentación; cable plano de 485 y salida de alimentación; cable plano de alarma; soporte; terminal de derivación
Vendidos por separado	Controlador de 2 hilos

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.