

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MONITOR INTERIOR

Monitor SIP WiFi 7" · Blanco Dahua DHI-VTH2621GW-P

Modelo: DHI-VTH2621GW-P · Fabricante: Dahua

Pantalla táctil 7"	PoE estándar	ONVIF / SIP	H.265 / H.264	6 entradas de alarma	Audio bidireccional
Pantalla	7" TFT táctil capacitiva, 1024 × 600				
Decodificación de vídeo	H.265 y H.264				
Alimentación	12 VDC 1 A; PoE estándar (36–57 V, 0,35 A)				
Entradas / salidas de alarma	6 entradas / 1 salida				
Red	1 puerto Ethernet 10/100 Mbps				
Interoperabilidad	ONVIF; SDK				



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Pantalla 7" TFT táctil capacitiva, 1024 × 600	Decodificación de vídeo H.265 y H.264
Alimentación 12 VDC 1 A; PoE estándar (36–57 V, 0,35 A)	Entradas / salidas de alarma 6 entradas / 1 salida
Red 1 puerto Ethernet 10/100 Mbps	Interoperabilidad ONVIF; SDK
Audio Audio bidireccional (2-way) con supresión de eco	Instalación Montaje en superficie

Especificaciones técnicas

Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Sistema operativo Linux embebido
Interoperabilidad	ONVIF; SDK
Protocolos de red	RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH
ROM	128 MB
RAM	128 MB
CPU	Doble núcleo 1,2 GHz

Pantalla

Tipo de pantalla	Pantalla táctil capacitiva
Display	7" TFT
Resolución	1024 × 600

Vídeo

Decodificación de vídeo	H.265 y H.264
Monitorización	Videoportero (door station) y cámara IP (IPC)

Audio

Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional (2-way)
Mejora de audio	Supresión de eco
Tasa de bits de audio	16 kHz; 16 bit

Funciones

Modo de comunicación	Totalmente digital
Difusión de información	Recibe y muestra mensajes de texto enviados por el centro de gestión
Mensajes de vídeo (Leave Videos)	Sí (requiere tarjeta SD insertada en el VTO)
Modo No molestar (DND)	Se puede configurar un periodo de no molestar; modo No molestar
Número de extensiones	Villa: 9 / Apartamento: 4

Interfaces

Entradas de alarma	6
Salida de alarma	1
Timbre de puerta	Sí (utilizando cualquier puerto de entrada de alarma)
Red	1 × Ethernet 10/100 Mbps
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD, máx. 64 GB (reservada para software)

Alimentación

Fuente de alimentación	12 VDC 1 A; PoE estándar (36–57 V, 0,35 A)
Consumo	En reposo ≤ 2 W; en funcionamiento ≤ 6 W

Entorno

Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	10 %–95 % HR (sin condensación)
Altitud de funcionamiento	Por debajo de 3.000 m (9.842,52 ft)

Estructura

Carcasa	PC + ABS
Color	Negro/Blanco
Instalación	Montaje en superficie
Dimensiones	189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00")
Peso neto	0,34 kg (0,74 lb)
Peso bruto	0,58 kg (1,27 lb)

Certificaciones

Certificaciones	CE; FCC
-----------------	---------

General

Tipo de producto	Monitor IP de interior (IP Indoor Monitor), serie VTH2
Modelos cubiertos	DHI-VTH2621G-P / DHI-VTH2621GW-P
Revisión del documento	Rev 002.000 © 2023 Dahua

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.