FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MONITOR INTERIOR

Monitor SIP PoE 7" · Blanco Dahua DHI-VTH2621GW-WP

Modelo: DHI-VTH2621GW-WP · Fabricante: Dahua

Pantalla táctil 7" | **Wi-Fi** | **PoE estándar** | **SIP / ONVIF** | **H.265 / H.264** | **6 entradas de alarma**

Pantalla	7" TFT táctil capacitiva, 1024 × 600
Conectividad	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n + Ethernet 10/100 Mbps
Alimentación	12 VDC 1A; PoE estándar (36–57 V, 0,35 A)
Decodificación de vídeo	H.265 y H.264
Alarmas	6 entradas y 1 salida
Interoperabilidad	ONVIF; SDK

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Pantalla

7" TFT táctil capacitiva, 1024 × 600

Conectividad

Wi-Fi IEEE802.11b/g/n + Ethernet 10/100 Mbps

Alimentación

12 VDC 1A; PoE estándar (36–57 V, 0,35 A)

Decodificación de vídeo

H.265 y H.264

Alarmas

6 entradas y 1 salida

Interoperabilidad

ONVIF; SDK

Audio

Audio bidireccional con supresión de eco

Extensiones

Villa: 9 · Apartamento: 4 · Intercom Wi-Fi: 1 monitor principal + 2 extensiones

Especificaciones técnicas

Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Sistema operativo Linux embebido
Interoperabilidad	ONVIF; SDK
Protocolos de red	RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH
ROM	128 MB
RAM	128 MB
CPU	Doble núcleo 1,2 GHz

Pantalla

Tipo de pantalla	Táctil capacitiva
Display	7" TFT
Resolución	1024 × 600

Audio

Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional (2 vías)
Mejora de audio	Supresión de eco
Tasa de bits de audio	116 bit

Vídeo

Decodificación de vídeo	H.265 y H.264
Monitorización	Placa de calle (door station) y cámaras IPC

Funciones

Modo de comunicación	Totalmente digital
Publicación de información	Recepción y visualización de mensajes de texto enviados por el centro de gestión
Modo No Molestar (DND)	Permite configurar periodo de no molestar; modo no molestar
Número de extensiones	Villa: 9; Apartamento: 4; Intercom Wi-Fi: 1 monitor principal, 2 monitores de extensión

Red

Wi-Fi	Sí
Estándar inalámbrico	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Rango de frecuencia inalámbrica	2.412–2.472 MHz
Cifrado de seguridad inalámbrica	WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK
Ethernet	Un puerto Ethernet 10/100 Mbps

Interfaces

Entradas de alarma	6
Salida de alarma	1
Timbre de puerta	Sí (usando cualquier puerto de entrada de alarma)
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD, máx. 64 GB (reservada para software)

Alimentación

Fuente de alimentación	12 VDC 1A; PoE estándar (36–57 V, 0,35 A)
Consumo	En reposo ≤ 2 W; en funcionamiento ≤ 6 W

Entorno

Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a 131 °F)
Humedad de funcionamiento	10 %–95 % HR (sin condensación)
Altitud de funcionamiento	Por debajo de 3.000 m (9.842,52 ft)

Estructura

Carcasa	PC + ABS
Color	Negro/Blanco
Instalación	Montaje en superficie
Dimensiones	189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00")
Peso neto	0,34 kg (0,74 lb)
Peso bruto	0,58 kg (1,27 lb)

Certificaciones

Certificaciones	CE; FCC

General

Tipo	Monitor de interior IP (IP Indoor Monitor)
Modelo	DHI-VTH2621G-WP / DHI-VTH2621GW-WP
Descripción	Monitor de interior IP y Wi-Fi
Revisión del datasheet	Rev 002.000 (© 2023 Dahua)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.