FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MONITOR INTERIOR

Monitor SIP PoE 7″ · Blanco Dahua DHI-VTH2621GW-WP

Modelo: DHI-VTH2621GW-WP · EAN: 6923172531513 · Fabricante: Dahua

7" táctil	WiFi + PoE	H.265	SIP	ONVIF	6 entradas de alarma

Especificaciones Sistema operativo Linux embebido Pantalla TFT de 7” (1024×600) Pantalla táctil capacitiva Decodificación de vídeo H.264 y H.265 Compresión de audio G.711a, G.711u, PCM Incorpora 1 entrada de audio Incorpora altavoz Modo de audio de 2 canales Soporta cancelación de eco Modo de comunicación digital completa 6 entradas / 1 salida de alarma Admite timbre a través de entrada de alarma Alarma SOS Admite hasta 9 sub-estaciones Villa o 4 sub-estaciones Apartamento Puerto de red Ethernet RJ45 10/100Mbps

Pantalla	7" TFT táctil capacitiva, 1024 × 600
Conectividad	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n + Ethernet 10/100 Mbps
Alimentación	12 VDC 1 A o PoE estándar (36–57 V, 0,35 A)
Decodificación de vídeo	H.265 y H.264
Alarmas	6 entradas y 1 salida de alarma
Monitorización	Placa de calle (VTO) y cámaras IP (IPC)

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Compatibilidad: Compatible con cualquier estación exterior Dahua de protocolo SIP; gestionable también desde la app DMSS para ver, hablar y abrir la puerta en remoto desde el móvil.

Características destacadas

Pantalla

7" TFT táctil capacitiva, 1024 × 600

Conectividad

Wi-Fi IEEE802.11b/g/n + Ethernet 10/100 Mbps

Alimentación

12 VDC 1 A o PoE estándar (36–57 V, 0,35 A)

Decodificación de vídeo

H.265 y H.264

Alarmas

6 entradas y 1 salida de alarma

Monitorización

Placa de calle (VTO) y cámaras IP (IPC)

Protocolos

ONVIF; SDK; RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH

Audio

Audio bidireccional con supresión de eco

Especificaciones técnicas

Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Sistema operativo Linux embebido
CPU	Doble núcleo a 1,2 GHz
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Interoperabilidad	ONVIF; SDK
Protocolos de red	RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH

Pantalla

Tipo de pantalla	Táctil capacitiva
Display	7" TFT
Resolución de pantalla	1024 × 600

Vídeo

Decodificación de vídeo	H.265 y H.264
Monitorización	Visualización de placa de calle (VTO) y cámaras IP (IPC)

Audio

Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional (2-way Audio)
Mejora de audio	Supresión de eco
Tasa de bits de audio	116 bit (dato literal del datasheet)

Funciones

Modo de comunicación	Totalmente digital
Difusión de información	Recepción y visualización de mensajes de texto enviados por el centro de gestión
Modo No molestar (DND)	Periodo de no molestar configurable; modo No molestar
Número de extensiones	Villa: 9; Apartamento: 4; Intercomunicación Wi-Fi: 1 monitor principal y 2 monitores de extensión
Timbre de puerta	Sí (utilizando cualquier puerto de entrada de alarma)

Red

Wi-Fi	Sí
Estándar inalámbrico	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Rango de frecuencia inalámbrica	2.412–2.472 MHz
Cifrado de seguridad inalámbrica	WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK
Puerto de red	1 puerto Ethernet 10/100 Mbps

Interfaces

Entradas de alarma	6
Salidas de alarma	1
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD, máx. 64 GB (reservada para software)

Alimentación

Fuente de alimentación	12 VDC 1 A; PoE estándar (36–57 V, 0,35 A)
Consumo	En reposo ≤ 2 W; en funcionamiento ≤ 6 W

Entorno

Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a 131 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–95% HR (sin condensación)
Altitud de funcionamiento	Inferior a 3.000 m (9.842,52 ft)

Estructura

Carcasa	PC + ABS
Color	Negro/Blanco
Instalación	Montaje en superficie
Dimensiones	189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00")
Peso neto	0,34 kg (0,74 lb)
Peso bruto	0,58 kg (1,27 lb)

Certificaciones

Certificaciones	CE; FCC

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.