

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MONITOR INTERIOR

Monitor IP WiFi Pro 7" · Blanco Dahua DHI-VTH5221DW-S2

Modelo: DHI-VTH5221DW-S2 · Fabricante: Dahua

Pantalla 7" táctil	Wi-Fi	PoE 802.3af	6 zonas cableadas	8 zonas inalámbricas	microSD 32GB
--------------------	-------	-------------	-------------------	----------------------	--------------

Pantalla	LCD 7" 1024x600, TFT capacitiva táctil
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Ethernet	10M/100Mbps autoadaptativo
Alimentación	DC 12V, PoE (802.3af)
Zonas de alarma	6 cableadas integradas + 8 inalámbricas (solo 433MHz)
Almacenamiento	Ranura Micro SD, máx. 32GB (opcional)



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Pantalla	Wi-Fi
LCD 7" 1024x600, TFT capacitiva táctil	IEEE802.11b/g/n
Ethernet	Alimentación
10M/100Mbps autoadaptativo	DC 12V, PoE (802.3af)
Zonas de alarma	Almacenamiento
6 cableadas integradas + 8 inalámbricas (solo 433MHz)	Ranura Micro SD, máx. 32GB (opcional)
Compresión de vídeo	Dimensiones
H.264	215,0 mm × 140,0 mm × 21,0 mm

Especificaciones técnicas

General

Modelo	VTH5221D/DW-S2
Ranura de memoria	Micro SD, máx. 32GB
Instalación	Superficie
Peso	0,8 kg
Dimensiones	215,0 mm × 140,0 mm × 21,0 mm

Sistema

Procesador principal	Microprocesador embebido
Sistema operativo	LINUX embebido

Pantalla

Pantalla LCD	7" 1024x600
Tipo	TFT capacitiva táctil (según características)

Vídeo

Compresión de vídeo	H.264
Videovigilancia	Visualización de cámaras IPC
Grabación	Grabación y captura de imagen (requiere tarjeta SD)

Audio

Compresión de audio	G.711
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional
Salida de audio	Altavoz integrado
Intercomunicación	Compatible con audio bidireccional (dual-way)

Modo de operación

Entrada	Botones táctiles y pantalla capacitiva
---------	--

Interfaces

Zonas cableadas	6 zonas integradas
Zonas inalámbricas	8 zonas inalámbricas (solo 433MHz)
Salida de alarma	1
RS485	1

Red

Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Ethernet	10M/100Mbps autoadaptativo
Protocolo de red	TCP/IP

Alimentación

Alimentación	DC 12V, PoE (802.3af)
Consumo	En funcionamiento ≤7W

Entorno

Temperatura de trabajo	-10°C a +55°C
Humedad relativa	10%RH–90%RH

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.