

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MONITOR INTERIOR

Monitor IP WiFi Pro 7" · Blanco Dahua DHI-VTH5221DW-S2

Modelo: DHI-VTH5221DW-S2 · Fabricante: Dahua

7" táctil	1024x600	WiFi + PoE	6+8 zonas de alarma	microSD 32GB	H.264
-----------	----------	------------	---------------------	--------------	-------

Monitor interior IP y Wi-Fi Dahua Pro. Pantalla táctil TFT de 7 pulgadas. H.264. Audio bidireccional G.711. Micrófono omnidireccional y altavoz integrado. 6 zonas cableadas + 8 zonas inalámbricas a 433 MHz. Ethernet, Wi-Fi y PoE.

Pantalla	TFT capacitiva táctil de 7", resolución 1024x600
Conectividad	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n + Ethernet 10M/100Mbps autoadaptativo
Alimentación	DC 12V o PoE (802.3af), consumo en funcionamiento ≤7W
Alarma	6 zonas cableadas integradas + 8 zonas inalámbricas (solo 433MHz), 1 salida de alarma
Almacenamiento	Ranura Micro SD opcional, máx. 32GB (necesaria para grabación y capturas)
Vigilancia IPC	Visualización de cámaras IP (IPC surveillance)



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Compatibilidad: Compatible con todas las estaciones exteriores Dahua (VTO). Las zonas de alarma son independientes de la alarma AirShield. App DMSS para gestión remota.

Características destacadas

Pantalla

TFT capacitiva táctil de 7", resolución 1024x600

Conectividad

Wi-Fi IEEE802.11b/g/n + Ethernet 10M/100Mbps autoadaptativo

Alimentación

DC 12V o PoE (802.3af), consumo en funcionamiento ≤7W

Alarma

6 zonas cableadas integradas + 8 zonas inalámbricas (solo 433MHz), 1 salida de alarma

Almacenamiento

Ranura Micro SD opcional, máx. 32GB (necesaria para grabación y capturas)

Vigilancia IPC

Visualización de cámaras IP (IPC surveillance)

Audio

Conversación bidireccional (dual-way), micrófono omnidireccional y altavoz integrado

Instalación

Montaje en superficie, 215.0mm×140.0mm×21.0mm, 0.8kg

Especificaciones técnicas

Sistema

Procesador principal	Microprocesador embebido
Sistema operativo	LINUX embebido

Pantalla

Pantalla LCD	7" 1024x600
Tipo de pantalla	TFT capacitiva táctil (según características)
Modo de operación (entrada)	Botones táctiles y pantalla capacitiva

Vídeo

Compresión de vídeo	H.264
Vigilancia	Visualización de cámaras IP (IPC surveillance)

Audio

Compresión de audio	G.711
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional
Salida de audio	Altavoz integrado
Conversación bidireccional	Soporta conversación bidireccional (dual-way)

Interfaces

Zonas cableadas	6 zonas integradas en placa (on-board)
Zonas inalámbricas	8 zonas inalámbricas (solo compatibles con 433MHz)
Salida de alarma	1
RS485	1

Red

Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Ethernet	10M/100Mbps autoadaptativo
Protocolo de red	TCP/IP

Almacenamiento

Ranura de memoria	Micro SD, máx. 32GB (opcional)
Grabación y capturas	Grabación de vídeo y capturas de imagen (requiere tarjeta SD)

Alimentación

Alimentación	DC 12V, PoE (802.3af)
Consumo	En funcionamiento ≤7W

Entorno

Temperatura de trabajo	-10°C a +55°C
Humedad relativa	10%RH–90%RH

Estructura

Instalación	Superficie
Dimensiones	215.0mm×140.0mm×21.0mm
Peso	0.8kg

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.