FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ACCESORIOS GENERAL

Controlador híbrido 2 hilos para sistemas de videoportero Dahua DHI-VTNC2113C

Modelo: DHI-VTNC2113C · Fabricante: Dahua

2 hilos híbrido | **Montaje en carril DIN** | **Cascada de 10 equipos** | **Puerto RJ-45** | **Configuración web** | **CE**

Tipo	Controlador híbrido de 2 hilos
Puertos 2 hilos	4 para monitores de interior + 2 para placa de calle
Cascada	Hasta 10 dispositivos
Capacidad	100 monitores analógicos o 22 monitores híbridos
Puerto de red	1 × Ethernet 100 Mbps (RJ-45)
Alimentación	48–53 VDC, 4 A

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo
Controlador híbrido de 2 hilos

Puertos 2 hilos
4 para monitores de interior + 2 para placa de calle

Cascada
Hasta 10 dispositivos

Capacidad
100 monitores analógicos o 22 monitores híbridos

Puerto de red
1 × Ethernet 100 Mbps (RJ-45)

Alimentación
48–53 VDC, 4 A

Consumo
≤4 W (reposo), ≤100 W (funcionamiento)

Instalación
Montaje en carril guía

Especificaciones técnicas

Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Sistema operativo Linux embebido
Protocolos de red	UDP; TCP; IPv4; DNS; SSH

Funciones

Modo de comunicación	Analógico
Configuración web	Sí
Puertos 2 hilos	4 puertos de 2 hilos para monitor de interior y 2 puertos de 2 hilos para placa de calle
Cascada	Admite conectar en cascada 10 dispositivos
Dispositivos admitidos	Hasta 100 monitores de interior analógicos o 22 monitores de interior híbridos
Gestión	Puerto RJ-45 con acceso a la página web del equipo para configuración y gestión del sistema

Estructura

Material de la carcasa	PC + ABS
Color	Blanco
Dimensiones	117 mm × 191 mm × 38 mm (4,61" × 7,52" × 1,50")
Instalación	Montaje en carril guía

Interfaces

Puerto de red	1 × puerto Ethernet 100 Mbps

Alimentación

Alimentación	48–53 VDC, 4 A
Adaptador de corriente	Opcional
Consumo	≤4 W (en reposo), ≤100 W (en funcionamiento)

Entorno

Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–95%, sin condensación
Entorno de uso	Interior
Altitud de funcionamiento	0–3000 m (0–9842,52 ft)
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	30%–75%

Certificaciones

Certificaciones	CE

General

Tipo	VTNC
Modelo	DHI-VTNC2113C
Descripción	Controlador de 2 hilos
Revisión del datasheet	Rev 002.000 (2024)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.