

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ACCESORIOS GENERAL

Switch de 2 hilos VTNS2 para videoportero con Dahua DHI-VTNS1001B-2-A

Modelo: DHI-VTNS1001B-2-A · Fabricante: Dahua

Switch 2 hilos	4 monitores + 2 placas	Puerto RJ45	Montaje en carril DIN	DC 48V
Modo de comunicación	2 hilos			
Capacidad	Admite conexión de 4 monitores de interior y 2 placas de calle			
Puerto de 2 hilos	1 × puerto de 2 hilos			
RJ45	1			
Alimentación	DC 48V 1A–3A			
Instalación	Montaje en carril guía (DIN)			



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Modo de comunicación	Capacidad
2 hilos	Admite conexión de 4 monitores de interior y 2 placas de calle
Puerto de 2 hilos	RJ45
1 × puerto de 2 hilos	1
Alimentación	Instalación
DC 48V 1A–3A	Montaje en carril guía (DIN)
Consumo	Dimensiones
≤ 15W (KIT)	131 mm × 103 mm × 40 mm (5,16" × 4,06" × 1,57")

Especificaciones técnicas

General

Indicadores de estado	2
Modo de comunicación	2 hilos
Carcasa	PC + ABS
Color	Blanco
Instalación	Montaje en carril guía (DIN)
Accesorio incluido	Cable convertidor de alimentación

Interfaces

Puerto de 2 hilos	1 × puerto de 2 hilos
RJ45	1

Alimentación

Fuente de alimentación	DC 48V 1A–3A
Adaptador de corriente	NA (no incluido)
Consumo	≤ 15W (KIT)

Entorno

Temperatura de funcionamiento	–10°C a +55°C (14°F a 131°F)
Humedad de funcionamiento	10%–95% (HR, sin condensación)
Altitud de funcionamiento	0–3000 m (0–9842,52 ft)

Estructura

Dimensiones del producto	131 mm × 103 mm × 40 mm (5,16" × 4,06" × 1,57")
Peso neto	0,25 kg (0,55 lb)
Peso bruto	0,39 kg (0,86 lb)

Certificaciones

Certificaciones	CE; FCC; UL
-----------------	-------------

Compatibilidad

Dispositivos soportados	Hasta 4 monitores de interior (VTH) y 2 placas de calle (VTO)
Serie	VTNS2 Series

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.