FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ESTACIONES EXTERIOR

Estación de portero IP WiFi VTO0 para exterior con Dahua DHI-VTO0301R-W

Modelo: DHI-VTO0301R-W · Fabricante: Dahua

Wi-Fi 2,4 GHz	IP65	Audio bidireccional	Sin cámara	Diseño ultrafino	SIP / ONVIF

Tipo	Estación de puerta de villa Wi-Fi (sin cámara)
Wi-Fi	Sí — IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Audio	Bidireccional (two-way audio) con monitores de interior
Grado de protección	IP65
Alimentación	12–33 VDC, 1 A
Consumo	≤ 3 W (reposo), ≤ 5 W (en funcionamiento)

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo
Estación de puerta de villa Wi-Fi (sin cámara)

Wi-Fi
Sí — IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz

Audio
Bidireccional (two-way audio) con monitores de interior

Grado de protección
IP65

Alimentación
12–33 VDC, 1 A

Consumo
≤ 3 W (reposo), ≤ 5 W (en funcionamiento)

Temperatura de funcionamiento
–40 °C a +55 °C

Dimensiones
140,7 mm × 50,7 mm × 27 mm

Especificaciones técnicas

Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
Tipo de botón	Mecánico
Protocolos de red	RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF

Audio

Reducción de ruido	3D NR; 2D NR
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco / reducción digital de ruido; supresión de eco; reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 kHz, 16 bit

Funciones

Configuración web	Sí
Wi-Fi	Sí
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n
Rango de frecuencia inalámbrica	2,4 GHz

Alarma

Alarma antisabotaje (tamper)	Sí

Estructura

Carcasa	PC + ABS
Color	Gris claro
Instalación	Montaje en superficie
Dimensiones del producto	140,7 mm × 50,7 mm × 27 mm (5,54" × 2,00" × 1,06")
Peso bruto	0,34 kg (0,75 lb)
Peso neto	0,13 kg (0,29 lb)
Accesorios	Incluidos: cable plano de alimentación/alarma, visera antilluvia

Alimentación

Alimentación	12–33 VDC, 1 A
Adaptador de alimentación	Opcional
Consumo	≤ 3 W (reposo), ≤ 5 W (en funcionamiento)

Entorno

Protección	IP65
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +55 °C (–40 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Altitud de funcionamiento	0 m–3.000 m (0 ft–9.842,51 ft)

Certificaciones

Certificaciones	CE; FCC

General

Descripción de pedido	Dahua Linux Grey Plastic Wi-Fi Villa Door Station (sin cámara)
Revisión del documento	Rev 001.001 (© 2021 Dahua)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.