

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ESTACIONES EXTERIOR

Estación de videoportero IP WiFi VTO1 con cámara Dahua DHI-VTO1301R-W

Modelo: DHI-VTO1301R-W · Fabricante: Dahua

Wi-Fi 2,4 GHz	Cámara 2 MP	IP65	WDR 120 dB	Audio bidireccional	ONVIF
Cámara	CMOS 1/2.8" 2 MP HD				
Campo de visión	H: 110°; V: 62°; D: 133°				
WDR	120 dB				
Wi-Fi	Sí — IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz				
Grado de protección	IP65				
Alimentación	12–33 VDC, 1 A				



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Cámara	Campo de visión
CMOS 1/2.8" 2 MP HD	H: 110°; V: 62°; D: 133°
WDR	Wi-Fi
120 dB	Sí — IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Grado de protección	Alimentación
IP65	12–33 VDC, 1 A
Compresión de vídeo	Almacenamiento
H.264; H.265	Tarjeta Micro SD (máx. 256 GB)

Especificaciones técnicas

Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
Tipo de botón	Mecánico
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
Protocolos de red	RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF

Cámara

Sensor	CMOS 1/2.8", cámara HD de 2 MP
Campo de visión	H: 110°; V: 62°; D: 133°
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D NR; 2D NR
Compensación de luz	IR automático
Día/Noche	Auto (ICR)/Color/B/N; Color/B/N

Vídeo

Compresión de vídeo	H.264; H.265
Resolución de vídeo	Flujo principal: 720p, WVGA, D1 y CIF; Flujo secundario: 1080p, WVGA, D1, QVGA y CIF
Velocidad de fotogramas	PAL: 25 fps; NTSC: 30 fps
Tasa de bits de vídeo	768 kbps–8 Mbps

Audio

Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco/reducción digital de ruido; Supresión de eco; Reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 kHz, 16 bit

Funciones

Modo de comunicación	Totalmente digital
Captura automática de imagen	Sí (con tarjeta SD insertada en el monitor interior o en la placa de calle)
Dejar vídeos (mensajes)	Sí (se requiere tarjeta SD insertada en el VTH/VTO)
Configuración web	Sí
Alarma antisabotaje (tamper)	Sí

Red

Wi-Fi	Sí
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n
Rango de frecuencia inalámbrica	2,4 GHz

Almacenamiento

Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (máx. 256 GB)
----------------	--------------------------------

Alimentación

Fuente de alimentación	12–33 VDC, 1 A
Adaptador de corriente	Opcional
Consumo	≤ 3,5 W (en reposo), ≤ 5 W (en funcionamiento)

Entorno

Protección	IP65
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +55 °C (–40 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Altitud de funcionamiento	0 m–3.000 m (0 ft–9.842,51 ft)

Estructura

Carcasa	PC + ABS
Color	Gris claro
Instalación	Montaje en superficie
Dimensiones del producto	140,7 mm × 50,7 mm × 27 mm (5,54" × 2,00" × 1,06")
Peso neto	0,13 kg (0,29 lb)
Peso bruto	0,35 kg (0,77 lb)
Accesorios	Incluidos: cable plano de alimentación de alarma, visera antilluvia

Certificaciones

Certificaciones	CE; FCC
-----------------	---------

General

Tipo	Placa de calle Wi-Fi para vivienda unifamiliar (Villa Door Station)
Modelo	DHI-VTO1301R-W
Descripción de pedido	Dahua Linux, placa de calle Wi-Fi para villa, plástico gris
Revisión del datasheet	Rev 001.001 (© 2021 Dahua)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.