FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ESTACIONES EXTERIOR

Videoportero IP Villa · 1 botón Dahua DHI-VTO2202F-P-S3

Modelo: DHI-VTO2202F-P-S3 · Fabricante: Dahua

2 hilos digital	Cámara 2 MP 168.6°	PoE 802.3af/at	IK07 · IP65	ONVIF / SIP	1 botón

Tipo	Estación de puerta IP Villa de 2 hilos, 1 botón mecánico
Cámara	CMOS 1/2.9" 2 MP, WDR 120 dB
Campo de visión	H: 168.6°, V: 87.1°, D: 176.7°
Modo de comunicación	2 hilos digital
Alimentación	Switch Dahua de 2 hilos (distancia máx. 50 m); 48 VDC, 1 A; PoE (802.3af/at)
Protección	IK07; IP65

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo

Estación de puerta IP Villa de 2 hilos, 1 botón mecánico

Cámara

CMOS 1/2.9" 2 MP, WDR 120 dB

Campo de visión

H: 168.6°, V: 87.1°, D: 176.7°

Modo de comunicación

2 hilos digital

Alimentación

Switch Dahua de 2 hilos (distancia máx. 50 m); 48 VDC, 1 A; PoE (802.3af/at)

Protección

IK07; IP65

Compresión de vídeo

H.265; H.264

Salida de alimentación

1 puerto, 12 V/600 mA

Especificaciones técnicas

Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Linux embebido
Tipo de botón	Mecánico
Número de botones	1
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
Protocolos de red	IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP

Cámara

Sensor	CMOS 1/2.9" 2 MP
Campo de visión	H: 168.6°, V: 87.1°, D: 176.7°
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D NR
Compensación de luz	IR automático
Día/Noche	Auto (ICR)/Color/B/N; Color/B/N

Vídeo

Compresión	H.265; H.264
Resolución	Flujo principal: 720p; WVGA; D1; CIF — Flujo secundario: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF
Frecuencia de imagen	25 fps
Tasa de bits de vídeo	256 Kbps a 8 Mbps

Audio

Compresión	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco / reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 kHz, 16 bits

Funciones

Modo de comunicación	2 hilos digital
Modo de apertura	Remoto
Mensajes de vídeo	Sí (con tarjeta SD insertada en el monitor interior o en la estación de puerta)
Almacenamiento	Admite tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)
Configuración web	Sí
Alarma de sabotaje (tamper)	Sí
App móvil	Hablar con el visitante o abrir la puerta en remoto desde el móvil

Interfaces

RS-485	1
Salida de alarma	1
Salida de alimentación	1 puerto, 12 V/600 mA
Botón de salida	1
Detección de estado de puerta	1
Control de cerradura	1
Puerto de red	1 × RJ-45, 10/100 Mbps

Alimentación

Fuente de alimentación	Switch Dahua de 2 hilos (distancia máx. de alimentación 50 m); 48 VDC, 1 A; PoE (802.3af/at)
Adaptador de corriente	Opcional
Consumo	≤4 W (reposo), ≤5 W (en funcionamiento)
Nota PoE	Si el VTO con salida de 12 V debe alimentar una carga, conectar a un switch PSE conforme al estándar 802.3at

Entorno

Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Entorno de uso	Exterior
Altitud de funcionamiento	0 m–3000 m (0 ft–9842.52 ft)
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	30%–75% (HR), sin condensación

Estructura

Material de la carcasa	Aluminio (panel frontal de aluminio anodizado)
Color	Plata
Grado de protección	IK07; IP65 (requiere sellante de silicona en la carcasa, ver guía rápida)
Dimensiones	130 mm × 96 mm × 28.5 mm (5.12" × 3.78" × 1.12")
Peso bruto	0.48 kg (1.06 lb)
Instalación	Empotrada (flush) o en superficie

Certificaciones

Certificaciones	CE

Compatibilidad

Accesorios	Caja de superficie (opcional); caja de empotrar (opcional); visera antilluvia (opcional)
VTM114	Caja de empotrar
VTM115	Caja de superficie
VTM05R	Visera antilluvia de superficie para VTO2202F

Alimentación	DHI-VTNS2003B-2-A (switch 2 hilos); DHI-VTNS1001B-2-A (switch 2 hilos)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.