FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ESTACIONES EXTERIOR

Estación de videoportero SIP · S2 Dahua DHI-VTO2211G-P-S2

Modelo: DHI-VTO2211G-P-S2 · Fabricante: Dahua

PoE estándar	IP65	2 MP WDR 120 dB	Audio bidireccional	10.000 tarjetas	ONVIF

Cámara	CMOS 1/2.8" 2 MP alta definición, baja iluminación / WDR / color / IR
WDR	120 dB
Campo de visión	H: 125°; V: 71°; D: 142°
Alimentación	12 VDC, 1 A / PoE estándar
Protección	IP65 (requiere sellador de silicona, ver guía de inicio rápido)
Capacidad de tarjetas	10000

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Cámara

CMOS 1/2.8" 2 MP alta definición, baja iluminación / WDR / color / IR

WDR

120 dB

Campo de visión

H: 125°; V: 71°; D: 142°

Alimentación

12 VDC, 1 A / PoE estándar

Protección

IP65 (requiere sellador de silicona, ver guía de inicio rápido)

Capacidad de tarjetas

10000

Modos de apertura

Tarjeta; app; monitor interior

Interoperabilidad

CGI; ONVIF

Especificaciones técnicas

Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Linux embebido
Tipo de botón	Mecánico
Número de botones	1
Interoperabilidad	CGI; ONVIF
Protocolos de red	UDP; TCP; IPv4; DNS; RTSP; SIP; P2P; RTP

Cámara

Sensor	CMOS 1/2.8" 2 MP alta definición, baja iluminación / WDR / color / IR
Campo de visión	H: 125°; V: 71°; D: 142°
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D NR
Compensación de luz	IR automático
Día/Noche	Auto (ICR)/Color/B/N; Color/B/N

Vídeo

Compresión de vídeo	H.264; H.265
Resolución de vídeo	Flujo principal: 720p, WVGA, D1, CIF; Flujo secundario: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Velocidad de fotogramas	PAL: 25 fps; NTSC: 30 fps
Tasa de bits de vídeo	256 Kbps–8 Mbps

Audio

Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco / reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 KHz, 16 bit

Funciones

Modo de comunicación	Totalmente digital
Modos de apertura	Tarjeta; app; monitor interior
Tipo de tarjeta	Tarjeta IC
Captura automática de imagen	Sí
Mensajes de vídeo	Sí (con tarjeta SD insertada en el monitor interior o en la placa de calle)
Almacenamiento	Admite tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)
Configuración web	Sí
Alarma antisabotaje (tamper)	Sí

Prestaciones

Distancia de lectura de tarjeta	0 cm–4,3 cm (0"–1.69")
Alta de tarjetas en local	Sí
Capacidad de tarjetas	10000

Interfaces

RS-485	1
Entrada de alarma	1
Salida de alarma	1
Salida de alimentación	1 puerto, 12 V y 200 mA
Botón de salida	1
Detección de estado de puerta	1
Control de cerradura	1 puerto, normalmente cerrado por defecto
Puerto de red	1 × puerto de red 10/100 Mbps

Alimentación

Alimentación	12 VDC, 1 A / PoE estándar
Adaptador de corriente	Opcional
Consumo	≤ 1 W (reposo), ≤ 7 W (en funcionamiento)

Entorno

Grado de protección	IP65 (requiere sellador de silicona, ver guía de inicio rápido)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Entorno de uso	Exterior
Altitud de funcionamiento	Por debajo de 3000 m (9842.52 ft)
Nivel anticorrosión	Protección básica

Estructura

Material de la carcasa	PC + Acrílico
Color	Placa negra con marcos plateados
Instalación	Montaje en superficie
Dimensiones del producto	150,0 mm × 100,0 mm × 25,4 mm (5.91" × 3.94" × 1.00")
Peso bruto	510 g (1.12 lb)
Accesorios	Incluye: cable plano de alimentación de alarma, soportes

Certificaciones

Certificaciones	CE

General

Tipo de producto	Placa de calle IP Villa (VTO)
Modelo de pedido	DHI-VTO2211GP-S2 — IP Villa Door Station
Revisión del documento	Rev 002.000 (© 2023 Dahua)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.