FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ESTACIONES EXTERIOR

Estación WiFi de videoportero SIP Dahua DHI-VTO2211G-WP-S2

Modelo: DHI-VTO2211G-WP-S2 · Fabricante: Dahua

Wi-Fi 2.4 GHz | **PoE estándar** | **Cámara 2 MP WDR** | **IP65** | **SIP / ONVIF** | **10000 tarjetas**

Cámara	CMOS 1/2.8" 2 MP alta definición, baja iluminación / WDR / color / IR
Campo de visión	H: 125°; V: 71°; D: 142°
Wi-Fi	Sí — IEEE802.11b/802.11g/802.11n, 2,4 GHz
Alimentación	12 VDC, 1 A / PoE estándar
Modos de apertura	Tarjeta; app; monitor interior
Grado de protección	IP65 (requiere sellante de silicona, ver la guía rápida)

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Cámara

CMOS 1/2.8" 2 MP alta definición, baja iluminación / WDR / color / IR

Campo de visión

H: 125°; V: 71°; D: 142°

Wi-Fi

Sí — IEEE802.11b/802.11g/802.11n, 2,4 GHz

Alimentación

12 VDC, 1 A / PoE estándar

Modos de apertura

Tarjeta; app; monitor interior

Grado de protección

IP65 (requiere sellante de silicona, ver la guía rápida)

Protocolos de red

IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; RTP; TCP; SIP

Capacidad de tarjetas

10000

Especificaciones técnicas

General

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Linux embebido
Tipo de botón	Mecánico
Número de botones	1
Color del acabado	Placa negra y marcos plateados
Instalación	Montaje en superficie
Accesorios	Incluidos: cable plano de alimentación de alarma, soportes

Compatibilidad

Interoperabilidad	ONVIF; CGI

Cámara

Sensor	CMOS 1/2.8" 2 MP alta definición, baja iluminación / WDR / color / IR
Campo de visión	H: 125°; V: 71°; D: 142°
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D NR
Compensación de luz	IR automático
Día/Noche	Auto (ICR)/Color/B/N; Color/B/N

Vídeo

Compresión de vídeo	H.264; H.265
Resolución de vídeo	Flujo principal: 720p, WVGA, D1, CIF · Flujo secundario: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Velocidad de fotogramas	PAL: 25 fps; NTSC: 30 fps
Tasa de bits de vídeo	256 Kbps–8 Mbps

Audio

Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco / reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 KHz, 16 Bit

Funciones

Modo de comunicación	Totalmente digital
Modos de apertura	Tarjeta; app; monitor interior
Tipo de tarjeta	Tarjeta IC
Captura automática de imagen	Sí
Mensajes de vídeo (Leave Videos)	Sí (con tarjeta SD insertada en el monitor interior o en la placa)

Configuración web	Sí
Alarma de sabotaje (tamper)	Sí

Red

Protocolos de red	IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; RTP; TCP; SIP
Wi-Fi	Sí
Estándar inalámbrico	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Rango de frecuencia inalámbrica	2,4 GHz
Puerto de red	1 × puerto de red 10/100 Mbps

Interfaces

RS-485	1
Entrada de alarma	1
Salida de alarma	1
Salida de alimentación	1 puerto, 12 V y 200 mA
Botón de salida	1
Detección de estado de puerta	1
Control de cerradura	1 puerto, normalmente cerrado por defecto
Almacenamiento	Admite tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)

Prestaciones

Distancia de lectura de tarjeta	0 cm–4,3 cm (0"–1.69")
Alta de tarjetas en local	Sí
Capacidad de tarjetas	10000

Alimentación

Alimentación	12 VDC, 1 A · PoE estándar
Adaptador de alimentación	Opcional
Consumo	≤ 1 W (en espera), ≤ 7 W (en funcionamiento)

Entorno

Protección	IP65 (requiere sellante de silicona, ver la guía rápida)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Entorno de funcionamiento	Exterior
Altitud de funcionamiento	Por debajo de 3000 m (9842.52 ft)
Nivel anticorrosión	Protección básica

Estructura

Material de la carcasa	PC + Acrílico
Dimensiones del producto	150,0 mm × 100,0 mm × 25,4 mm (5.91" × 3.94" × 1.00")
Peso bruto	510 g (1.12 lb)

Certificaciones

Certificaciones	CE

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.