FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ESTACIONES EXTERIOR

Videoportero WiFi apto para exterior Dahua DHI-VTO2311R-WP

Modelo: DHI-VTO2311R-WP · Fabricante: Dahua

Wi-Fi 2,4 GHz | **Cámara 2MP HD** | **IP65** | **PoE estándar** | **Tarjeta IC** | **H.265**

Cámara	CMOS HD 2 MP de 1/2.8"
Campo de visión	H: 110°; V: 62°; D: 133°
WDR	120 dB
Wi-Fi	Sí — IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Modos de apertura	Tarjeta; app; monitor de interior
Alimentación	12–33 VDC, 1 A; PoE estándar

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Cámara
CMOS HD 2 MP de 1/2.8"

Campo de visión
H: 110°; V: 62°; D: 133°

WDR
120 dB

Wi-Fi
Sí — IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz

Modos de apertura
Tarjeta; app; monitor de interior

Alimentación
12–33 VDC, 1 A; PoE estándar

Protección
IP65

Temperatura de funcionamiento
–40 °C a +60 °C

Especificaciones técnicas

Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
Tipo de botón	Mecánico
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
Protocolos de red	RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF

Cámara

Sensor	CMOS HD 2 MP de 1/2.8"
Campo de visión	H: 110°; V: 62°; D: 133°
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D NR; 2D NR
Compensación de luz	IR automático
Día/Noche	Auto (ICR)/Color/B/N; Color/B/N

Vídeo

Compresión de vídeo	H.264; H.265
Resolución	Flujo principal: 720p, WVGA, D1 y CIF; Sub-flujo: 1080p, WVGA, D1, QVGA y CIF
Velocidad de fotogramas	PAL: 25 fps; NTSC: 30 fps
Tasa de bits de vídeo	768 kbps–8 Mbps

Audio

Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco/reducción digital de ruido; supresión de eco; reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 kHz, 16 bit

Funciones

Modo de comunicación	Totalmente digital
Modo de apertura	Tarjeta; app; monitor de interior
Tipo de tarjeta	Tarjeta IC
Captura automática	Sí (con tarjeta SD insertada en el monitor de interior o en la placa)
Dejar vídeos	Sí (requiere tarjeta SD insertada en el VTH/VTO)
Configuración web	Sí
Alta de tarjetas en local	Sí
Distancia de lectura de tarjeta	0 cm–3 cm (0"–1.18")
Capacidad de tarjetas	3000

Red

Wi-Fi	Sí
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n
Banda inalámbrica	2,4 GHz
Puerto de red	1 × RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Interfaces

Botón de salida	1
Detección de estado de puerta	1
Control de cerradura	1
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (máx. 256 GB)
Alarma antisabotaje (tamper)	Sí

Alimentación

Alimentación	12–33 VDC, 1 A; PoE estándar
Adaptador de corriente	Opcional
Consumo	≤ 3,5 W (reposo), ≤ 6 W (en funcionamiento)

Entorno

Protección	IP65
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Altitud de funcionamiento	0 m–3.000 m (0 ft–9.842,51 ft)

Estructura

Material de la carcasa	PC+ABS
Color	Gris claro
Instalación	Montaje en superficie
Dimensiones	160 mm × 50 mm × 30 mm (6.30" × 1.97" × 1.18")
Peso neto	0,18 kg (0.40 lb)
Peso bruto	0,4 kg (0.88 lb)
Accesorios	Incluidos: cable plano de alimentación de alarma, visera antilluvia

Certificaciones

Certificaciones	CE; FCC

General

Modelo	DHI-VTO2311R-WP (Serie VTO2)
Descripción de pedido	Dahua Linux, placa de calle Wi-Fi para villa, plástico gris
Revisión del datasheet	Rev 001.001 © 2021 Dahua

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.