

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ESTACIONES EXTERIOR

Videoportero IP Villa · 12 botones Dahua DHI-VTO3222E-P

Modelo: DHI-VTO3222E-P · Fabricante: Dahua

12 botones mecánicos	Cámara 2 MP WDR 120 dB	PoE 802.3af/at	IP65 · IK08	Lector Mifare	2 hilos
----------------------	---------------------------	----------------	-------------	---------------	---------

Número de botones	12 (mecánicos)
Cámara	CMOS 1/2.9" 2 MP
Campo de visión	H: 140°, V: 80°, D: 160°
Modo de comunicación	2 hilos (2-wire)
Modos de apertura	Tarjeta, contraseña, remoto
Capacidad de tarjetas	10.000



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Número de botones	Cámara
12 (mecánicos)	CMOS 1/2.9" 2 MP
Campo de visión	Modo de comunicación
H: 140°, V: 80°, D: 160°	2 hilos (2-wire)
Modos de apertura	Capacidad de tarjetas
Tarjeta, contraseña, remoto	10.000
Alimentación	Protección
48 VDC, 0,4 A, PoE (802.3af/at)	IK08, IP65 (requiere sellador de silicona, ver guía rápida)

Especificaciones técnicas

Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Linux embebido
Tipo de botón	Mecánico
Número de botones	12

Cámara

Sensor	CMOS 1/2.9" 2 MP
Campo de visión	H: 140°, V: 80°, D: 160°
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D NR
Compensación de luz	Luz blanca automática
Día/Noche	Color/B/N

Vídeo

Compresión de vídeo	H264, H265
Resolución de vídeo	Flujo principal: 720p, WVGA, D1, CIF / Flujo secundario: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Velocidad de fotogramas	25 fps

Audio

Compresión de audio	G.711a, G.711u, PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco / reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 KHz, 16 bit

Funciones

Modo de comunicación	2 hilos (2-wire)
Modo de apertura	Lectura de tarjeta; contraseña; remoto
Tipo de tarjeta	Tarjeta Mifare
Captura automática de imagen	Sí (con tarjeta SD insertada en el VTH o servidor FTP configurado para el VTO)
Mensajes de vídeo (Leave Videos)	Sí (con tarjeta SD insertada en el monitor interior o en la placa de calle)
Almacenamiento	Admite tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)
Configuración web	Sí
Distancia de lectura de tarjeta	0 cm–3 cm (0"–1,18")
Capacidad de tarjetas	10.000

Interfaces

RS-485	1
Wiegand	1
Entrada de alarma	1
Salida de alarma	1
Salida de alimentación	1 puerto, 12 V / 600 mA
Timbre (Door Bell)	1
Botón de salida	1
Control de cerradura	1
Puerto de red	1 × RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps

Alarma

Alarma antisabotaje (tamper)	Sí
------------------------------	----

Alimentación

Alimentación	48 VDC, 0,4 A, PoE (802.3af/at)
Adaptador de corriente	Opcional
Consumo	≤ 5 W (reposo), ≤ 7 W (en funcionamiento)

Entorno

Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Entorno de funcionamiento	Exterior
Altitud de funcionamiento	Por debajo de 3000 m (9842,52 ft)
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	30%–75% (HR)

Estructura

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Plata
Dimensiones del producto	200,0 mm × 98,0 mm × 35,4 mm (7,87" × 3,86" × 1,39")
Peso bruto	692 g (1,53 lb)
Protección	IK08, IP65 (se necesita sellador de silicona, ver guía de inicio rápido)
Instalación	Empotrada; en superficie
Accesorios	Caja de empotrar (opcional); caja de superficie (opcional)

Certificaciones

Certificaciones	CE
-----------------	----

General

Tipo	Placa de calle IP Villa de 2 hilos
Modelo	DHI-VTO3222E-P
Revisión del datasheet	Rev 002.000 ©2024 Dahua

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. **+34 868 11 00 00** · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.