FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ESTACIONES EXTERIOR

Videoportero IP y WiFi Villa Dahua DHI-VTO3311Q-WP

Modelo: DHI-VTO3311Q-WP · Fabricante: Dahua

Wi-Fi 2,4 GHz	PoE	2MP HD	IP65 / IK08	H.265	Tarjeta IC

Cámara	CMOS 1/2.8" 2 MP HD
Campo de visión	H: 125°; V: 65°; D: 139°
Wi-Fi	Sí — IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Alimentación	12 VDC, 1 A; PoE estándar
Protección	IP65 IK08
Modos de apertura	Tarjeta; app; monitor interior

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Cámara
CMOS 1/2.8" 2 MP HD

Campo de visión
H: 125°; V: 65°; D: 139°

Wi-Fi
Sí — IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz

Alimentación
12 VDC, 1 A; PoE estándar

Protección
IP65 IK08

Modos de apertura
Tarjeta; app; monitor interior

Compresión de vídeo
H.264; H.265

Almacenamiento
Tarjeta Micro SD (máx. 256 GB)

Especificaciones técnicas

General

Procesador principal	Procesador embebido
Tipo de botón	Mecánico
Color	Gris
Instalación	Montaje en superficie
Accesorios incluidos	Cable plano de alimentación de alarma, visera antilluvia
Adaptador de alimentación	Opcional

Cámara

Sensor	CMOS 1/2.8" 2 MP HD
Campo de visión	H: 125°; V: 65°; D: 139°
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D NR; 2D NR
Compensación de luz	IR automático
Día/Noche	Auto (ICR)/Color/B/N; Color/B/N

Vídeo

Compresión	H.264; H.265
Resolución	Flujo principal: 720p, WVGA, D1 y CIF; Flujo secundario: 1080p, WVGA, D1, QVGA y CIF
Velocidad de imagen	PAL: 25 fps; NTSC: 30 fps
Tasa de bits de vídeo	768 kbps–8 Mbps

Audio

Compresión	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco/reducción digital de ruido; Supresión de eco; Reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 kHz, 16 bit

Funciones

Modo de comunicación	Totalmente digital
Modo de apertura	Tarjeta; app; monitor interior
Tipo de tarjeta	Tarjeta IC
Captura automática	Sí (con tarjeta SD insertada en el monitor interior o en la placa)
Dejar vídeos	Sí (requiere tarjeta SD insertada en VTH/VTO)
Configuración web	Sí
Alta de tarjetas en local	Sí
Distancia de lectura de tarjeta	0 cm–3,5 cm (0"–1,38")
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (máx. 256 GB)

Red

Interoperabilidad	ONVIF; CGI
Protocolos de red	RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF
Wi-Fi	Sí
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n
Banda de frecuencia	2,4 GHz
Puerto de red	1 × RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Interfaces

RS-485	1
Entrada de alarma	1
Salida de alarma	1
Salida de alimentación	1
Botón de salida	1
Detección de estado de puerta	1
Control de cerradura	1
Alarma antisabotaje (tamper)	Sí

Alimentación

Alimentación	12 VDC, 1 A; PoE estándar
Consumo	≤ 3 W (reposo), ≤ 6 W (en funcionamiento)

Entorno

Grado de protección	IP65 IK08
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Altitud de funcionamiento	0 m–3.000 m (0 ft–9.842,51 ft)

Estructura

Carcasa	Aleación de aluminio
Dimensiones del producto	188,1 mm × 107,2 mm × 30 mm (7,41" × 4,22" × 1,18")
Peso neto	0,55 kg (1,21 lb)
Peso bruto	0,81 kg (1,79 lb)

Certificaciones

Certificaciones	CE; FCC

Compatibilidad

Accesorio DHI-VTM57	Accesorios para placa Wi-Fi Villa (carcasa Dahua + visera antilluvia + tapa de botón + tapa de orificio de tornillo) – azul oscuro
Accesorio DHI-VTM58	Accesorios para placa Wi-Fi Villa (carcasa Dahua + visera antilluvia + tapa de botón + tapa de orificio de tornillo) – marrón rojizo
Frontal opcional	Marrón rojizo P/N 1.1.03.15.10221; azul oscuro P/N 1.1.03.15.10220

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.