

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ESTACIÓN MODULAR 2 HILOS

Videoportero modular híbrido 2 hilos · Plata Dahua DHI-VTO4103F-1

Modelo: DHI-VTO4103F-1 · Fabricante: Dahua

2 MP ojo de pez	2 hilos híbrido	Modular	IK07 · IP65	Aluminio
Cámara	CMOS 1/2,5" 2 MP color de baja iluminación · ojo de pez H 168,6°, V 87,1°, D 176,7°			
Comunicación	2 hilos (analógica): aprovecha el par del portero antiguo			
Sistema modular	Módulo principal de cámara; se amplía con pulsadores, teclado, huella, lector y placas frontales			
Apertura	Control de cerradura, botón de salida y detección de estado de puerta (1 canal cada uno)			
Protección	IK07 antivandálico · IP65 · frontal de aluminio anodizado			
Temperatura	-40 °C a +60 °C · exterior			



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Cámara

CMOS 1/2,5" 2 MP color de baja iluminación · ojo de pez H 168,6°, V 87,1°, D 176,7°

Comunicación

2 hilos (analógica): aprovecha el par del portero antiguo

Sistema modular

Módulo principal de cámara; se amplía con pulsadores, teclado, huella, lector y placas frontales

Apertura

Control de cerradura, botón de salida y detección de estado de puerta (1 canal cada uno)

Protección

IK07 antivandálico · IP65 · frontal de aluminio anodizado

Temperatura

−40 °C a +60 °C · exterior

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor	CMOS 1/2,5" 2 MP color de baja iluminación (ojo de pez)
Campo de visión	H 168,6° · V 87,1° · D 176,7°
Resolución de vídeo	PAL 960×576 @25 fps / NTSC 960×480 @30 fps
Imagen	WDR 120 dB · 3D NR · día/noche Auto(ICR) · compensación de luz IR automática

Audio

Audio	1 entrada · altavoz integrado · bidireccional (semidúplex) · supresión de eco y ruido
-------	---

Funciones

Comunicación	Analógica por 2 hilos
Desbloqueo	Tarjeta IC/ID, contraseña, huella (requieren submódulo) y apertura remota
Vídeo de ausencia	Sí (con tarjeta SD en el monitor interior)
Antisabotaje	Alarma tamper · 1 salida de alarma

Puertos

Conexiones	RS-485 · salida 12 V/1 A · botón de salida · detección de puerta · control de cerradura (1 canal c/u)
------------	---

Estructura y entorno

Material	Aleación de aluminio anodizado · color plata (variante FB-1 en negro)
Instalación	Empotrada o de superficie (cajas y marcos opcionales VTM)
Protección	IK07 · IP65
Temperatura	−40 °C a +60 °C · humedad 10–90% · exterior · hasta 3.000 m
Consumo	≤4 W en reposo · ≤12 W en funcionamiento
Dimensiones	100 × 100 × 47,35 mm · 435 g
Alimentación	Desde el controlador de 2 hilos

Compatibilidad (sistema modular VTO4103F)

Módulos	Pulsadores MB1/MB2/MB5, teclado MK, huella MF, lectores MR (IC) y MR1 (ID), indicador ML, info MI, ciego MN
Marcos y cajas	Frontales VTM77/VTM125/VTM126 (1-3 módulos) · cajas VTM79/VTM127/VTM128 · viseras VTM5x/VTM7x

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.