

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MODULOS

Módulo pulsador de 2 botones para sistema modular de Dahua DHI-VTO4103F-MDB2

Modelo: DHI-VTO4103F-MDB2 · Fabricante: Dahua

2 botones mecánicos	IP65 / IK07	Aluminio	Uso exterior	≤0,6 W	CE EMC / CE LVD
---------------------	-------------	----------	--------------	--------	-----------------

Número de botones	2
Tipo de botón	Mecánico
Protección	IK07; IP65 (se requiere sellador de silicona en la instalación)
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Alimentación	5 VDC (alimentado por otros módulos)
Consumo	≤0,2 W (reposo); ≤0,6 W (funcionamiento)



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Número de botones	Tipo de botón
2	Mecánico
Protección	Material de la carcasa
IK07; IP65 (se requiere sellador de silicona en la instalación)	Aleación de aluminio
Alimentación	Consumo
5 VDC (alimentado por otros módulos)	≤0,2 W (reposo); ≤0,6 W (funcionamiento)
Dimensiones	Entorno de uso
100,0 mm × 50,0 mm × 26 mm (3,94" × 1,97" × 1,02")	Exterior

Especificaciones técnicas

General

Modelo	DHI-VTO4103F-MDB2
Color	Plata
Dimensiones del producto	100,0 mm × 50,0 mm × 26 mm (3,94" × 1,97" × 1,02")
Peso bruto	0,23 kg (0,51 lb)

Sistema

Tipo de botón	Mecánico
Número de botones	2

Estructura

Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Protección	IK07; IP65 (se requiere sellador de silicona para la instalación)

Interfaces

Salida de alimentación	5 VDC (proporciona alimentación a otros módulos)
------------------------	--

Alimentación

Fuente de alimentación	5 VDC (alimentado por otros módulos)
Consumo	≤0,2 W (reposo), ≤0,6 W (funcionamiento)

Entorno

Temperatura de funcionamiento	−30 °C a +60 °C (−22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (RH), sin condensación
Entorno de funcionamiento	Exterior
Altitud de funcionamiento	0 m–3.000 m (0 ft–9.842,52 ft)
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	30%–75% (RH)

Certificaciones

Certificaciones	CE EMC; CE LVD
-----------------	----------------

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.