

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MODULOS

Módulo informativo para videoportero modular · Plata Dahua DHI-VTO4103F-MI

Modelo: DHI-VTO4103F-MI · Fabricante: Dahua

Módulo informativo	IP65 / IK07	Aluminio plata	Uso exterior	5 VDC · ≤0,5 W
Modelo	DHI-VTO4103F-MI			
Material de la carcasa	Aluminio			
Color	Plata			
Alimentación	5 VDC (suministrada por otros módulos)			
Consumo	≤0,5 W			
Protección	IK07; IP65 (requiere sellador de silicona en la instalación)			



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Modelo	Material de la carcasa
DHI-VTO4103F-MI	Aluminio
Color	Alimentación
Plata	5 VDC (suministrada por otros módulos)
Consumo	Protección
≤0,5 W	IK07; IP65 (requiere sellador de silicona en la instalación)
Dimensiones	Certificaciones
100,0 mm × 100,0 mm × 28,5 mm (3,94" × 3,94" × 1,12")	CE

Especificaciones técnicas

Estructura

Material de la carcasa	Aluminio
Color de acabado	Plata
Dimensiones del producto	100,0 mm × 100,0 mm × 28,5 mm (3,94" × 3,94" × 1,12")
Peso bruto	0,28 kg (0,62 lb)

Alimentación

Alimentación	5 VDC (suministrada por otros módulos)
Consumo	≤0,5 W

Entorno

Grado de protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	−30 °C a +60 °C (−22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (RH), sin condensación
Entorno de funcionamiento	Exterior
Altitud de funcionamiento	0 m–3.000 m (0 ft–9.842,52 ft)
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	30%–75% (RH), sin condensación

Certificaciones

Certificaciones	CE
-----------------	----

General

Modelo	DHI-VTO4103F-MI
Serie	DHI-VTO4103F-X Series (módulo)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.