

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MODULOS

Módulo luminoso para videoportero modular · Plata Dahua DHI-VTO4103F-ML

Modelo: DHI-VTO4103F-ML · Fabricante: Dahua

Módulo luminoso	IP65	IK07	Aluminio	Empotrar/Superficie	5 VDC
-----------------	------	------	----------	---------------------	-------

Modelo	DHI-VTO4103F-ML
Procesador principal	Procesador embebido
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Alimentación	5 VDC (suministrada por otros módulos)
Salida de alimentación	5 VDC (suministra alimentación a otros módulos)
Protección	IK07; IP65 (requiere sellador de silicona en la instalación)



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Modelo DHI-VTO4103F-ML	Procesador principal Procesador embebido
Material de la carcasa Aleación de aluminio	Alimentación 5 VDC (suministrada por otros módulos)
Salida de alimentación 5 VDC (suministra alimentación a otros módulos)	Protección IK07; IP65 (requiere sellador de silicona en la instalación)
Dimensiones 100 mm × 50,0 mm × 28,50 mm (3.94" × 1.97" × 1.12")	Consumo ≤2 W

Especificaciones técnicas

General

Modelo	DHI-VTO4103F-ML
Color	Plata
Instalación	Empotrada (Flush Mount); Superficie (Surface Mount)
Dimensiones del producto	100 mm × 50,0 mm × 28,50 mm (3.94" × 1.97" × 1.12")
Peso bruto	0,19 kg (0.42 lb)

Estructura

Procesador principal	Procesador embebido
Material de la carcasa	Aleación de aluminio

Alimentación

Alimentación	5 VDC (suministrada por otros módulos)
Salida de alimentación	5 VDC (suministra alimentación a otros módulos)
Consumo	≤2 W

Entorno

Protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	−30 °C a +60 °C (−22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (RH)

Compatibilidad

Serie	DHI-VTO4103F-X Series (módulo del sistema modular)
-------	--

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.