FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ESTACIONES EXTERIOR

Videoportero modular híbrido 2 hilos · Negro Dahua DHI-VTO4103FB

Modelo: DHI-VTO4103FB · Fabricante: Dahua

Cámara ojo de pez 2 MP | **2 hilos** | **Modular ampliable** | **IK07 · IP65** | **Audio bidireccional** | **Aluminio anodizado**

Cámara	CMOS 1/2.5" 2 MP de baja iluminación, ojo de pez HD a color
Campo de visión	H: 168,6°; V: 87,1°; D: 176,7°
Modo de comunicación	Analógico (2 hilos)
Modos de apertura	Tarjeta IC, tarjeta ID, contraseña, huella dactilar y apertura remota (los 4 primeros requieren conectar un submódulo al módulo principal)
Protección	IK07; IP65
Alimentación	Controlador de 2 hilos

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Cámara

CMOS 1/2.5" 2 MP de baja iluminación, ojo de pez HD a color

Campo de visión

H: 168,6°; V: 87,1°; D: 176,7°

Modo de comunicación

Analógico (2 hilos)

Modos de apertura

Tarjeta IC, tarjeta ID, contraseña, huella dactilar y apertura remota (los 4 primeros requieren conectar un submódulo al módulo principal)

Protección

IK07; IP65

Alimentación

Controlador de 2 hilos

Instalación

Empotrada; en superficie

Color

Plata, negro

Especificaciones técnicas

Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Sistema operativo Linux embebido

Cámara

Cámara	CMOS 1/2.5" 2 MP de baja iluminación, ojo de pez (fisheye) HD a color
Campo de visión	H: 168,6°; V: 87,1°; D: 176,7°
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D NR
Compensación de luz	IR automático
Día/Noche	Auto (ICR)/Color/B/N

Vídeo

Resolución de vídeo	P: 960 (H) × 576 (V); N: 960 (H) × 480 (V)
Velocidad de fotogramas	P: 25 fps; N: 30 fps

Audio

Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional (half-duplex)
Mejora de audio	Supresión de eco / reducción digital de ruido

Funciones

Modo de comunicación	Analógico
Modos de apertura	Tarjeta IC, tarjeta ID, contraseña, huella dactilar y apertura remota (para los 4 primeros métodos debe conectarse un submódulo al módulo principal)
Dejar mensajes de vídeo	Sí (requiere tarjeta SD insertada en el monitor VTH)

Interfaces

RS-485	1
Salida de alarma	1 canal
Salida de alimentación	1 canal, 12 V, 1 A
Botón de salida	1 canal
Detección de estado de puerta	1 canal
Control de cerradura	1 canal

Alarma

Alarma antisabotaje (tamper)	Sí

Estructura

Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Color	Plata, negro
Dimensiones del producto	100 mm × 100 mm × 47,4 mm (3,94" × 3,94" × 1,87")
Peso bruto	444,5 g (0,98 lb)
Instalación	Empotrada; en superficie
Protección	IK07; IP65

Alimentación

Fuente de alimentación	Controlador de 2 hilos
Consumo	≤4 W (en reposo), ≤12 W (en funcionamiento)

Entorno

Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10 %–90 %
Entorno de uso	Exterior
Altitud de funcionamiento	0 m–3.000 m (0 ft–9.842,52 ft)

Certificaciones

Certificaciones	CE

Compatibilidad

Accesorios	Caja de superficie (opcional), caja de empotrar (opcional), panel (opcional)
Módulos del sistema	Módulos de 1/2/5 botones (MB1/MB2/MB5), indicador (ML), teclado (MK), huella (MF), lectora IC (MR), lectora ID (MR1), informativo (MI) y ciego (MN), en versión plata y negra (FB)
Paneles frontales	VTM77/VTM78 (1 módulo), VTM125/VTM25P2 (2 módulos), VTM126/VTM24P3 (3 módulos)
Cajas de montaje	VTM79 (1 módulo), VTM127 (2 módulos), VTM128 (3 módulos)
Viseras antilluvia (superficie)	VTM75/VTM76 (1 módulo), VTM52R2/VTM26R2 (2 módulos), VTM53R3/VTM27R3 (3 módulos), VTM54R4/VTM28R4 y VTM56R6/VTM29R6 (módulos en paralelo), VTM51R2, VTM61R2, VTM30R2 (con varilla vertical y recogida de cable)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.