

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MODULOS

Módulo de cinco botones para videoportero modular · Negro Dahua DHI-VTO4103FB-MB5

Modelo: DHI-VTO4103FB-MB5 · Fabricante: Dahua

Módulo 5 botones	2 hilos	Negro	IK07 / IP65	Aluminio anodizado	Superficie o empotrar
Tipo de módulo	Módulo de cinco botones (Five-button module), acabado negro				
Serie compatible	DHI-VTO4103F / DHI-VTO4103FB (videoportero modular híbrido 2 hilos)				
Modo de comunicación	Analógico (2 hilos)				
Material de carcasa	Aleación de aluminio (frontal de aluminio anodizado)				
Protección	IK07; IP65				
Instalación	Empotrable (flush mount); superficie (surface mount)				



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo de módulo	Serie compatible
Módulo de cinco botones (Five-button module), acabado negro	DHI-VTO4103F / DHI-VTO4103FB (videoportero modular híbrido 2 hilos)
Modo de comunicación	Material de carcasa
Analógico (2 hilos)	Aleación de aluminio (frontal de aluminio anodizado)
Protección	Instalación
IK07; IP65	Empotrable (flush mount); superficie (surface mount)
Alimentación	Temperatura de funcionamiento
Controlador de 2 hilos	−40 °C a +60 °C

Especificaciones técnicas

General

Modelo	DHI-VTO4103FB-MB5 — módulo de cinco botones (negro)
Familia	DHI-VTO4103F/DHI-VTO4103FB · Estación de puerta modular híbrida de 2 hilos para apartamentos
Color	Plata, negro
Instalación	Empotrar; superficie
Entorno de uso	Exterior
Revisión del documento	Rev 002.000 © 2024 Dahua

Estructura

Material de carcasa	Aleación de aluminio
Grado de protección	IK07; IP65
Dimensiones del producto	100 mm × 100 mm × 47,4 mm (3,94" × 3,94" × 1,87") — valor de la familia; el plano del módulo de 5 botones indica 100,0 × 100,0 mm y 30,5 mm [1,20"] / 8,0 mm [0,32"]
Peso bruto	444,5 g (0,98 lb) — valor de la familia

Alimentación

Fuente de alimentación	Controlador de 2 hilos
Consumo	≤4 W (reposo), ≤12 W (en funcionamiento) — valor de la familia

Entorno

Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10 %–90 %
Altitud de funcionamiento	0 m–3.000 m (0 ft–9.842,52 ft)

Certificaciones

Certificación	CE
---------------	----

Compatibilidad

Módulos de la serie	Cámara, 1 botón (MB1), 2 botones (MB2), 5 botones (MB5), indicador (ML), teclado (MK), huella (MF), lectora IC (MR), lectora ID (MR1), informativo (MI), ciego (MN); versiones plata y negro (FB)
Frontales	VTM77/VTM78 (1 módulo), VTM125/VTM25P2 (2 módulos), VTM126/VTM24P3 (3 módulos)
Cajas de montaje	VTM79 (1 módulo), VTM127 (2 módulos), VTM128 (3 módulos)
Viseras de lluvia (superficie)	VTM75/VTM76, VTM52R2/VTM26R2, VTM53R3/VTM27R3, VTM54R4/VTM28R4, VTM56R6/VTM29R6, VTM51R2/VTM30R2, VTM61R2

Sistema (de la familia VTO4103F/FB)

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Sistema operativo Linux embebido
Modo de comunicación	Analógico

Modos de apertura	Tarjeta IC, tarjeta ID, contraseña, huella dactilar y apertura remota (los 4 primeros requieren conectar un submódulo al módulo principal)
Dejar vídeo (Leave Videos)	Sí (requiere tarjeta SD insertada en el VTH)
Alarma antisabotaje (tamper)	Sí

Interfaces (del módulo principal de cámara)

RS-485	1
Salida de alarma	1 canal
Salida de alimentación	1 canal, 12 V, 1 A
Botón de salida (Exit Button)	1 canal
Detección de estado de puerta	1 canal
Control de cerradura	1 canal

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.