

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MODULOS

Módulo informativo para videoportero modular · Negro Dahua DHI-VTO4103FB-MI

Modelo: DHI-VTO4103FB-MI · Fabricante: Dahua

Módulo informativo	IK07 / IP65	Aluminio	Uso exterior	5 VDC	≤0.5 W
Modelo del datasheet	DHI-VTO4103F-MI				
Material de la carcasa	Aluminio				
Alimentación	5 VDC (suministrada por otros módulos)				
Consumo	≤0.5 W				
Grado de protección	IK07; IP65 (requiere sellador de silicona en la instalación)				
Dimensiones	100,0 mm × 100,0 mm × 28,5 mm (3.94" × 3.94" × 1.12")				



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Modelo del datasheet	Material de la carcasa
DHI-VTO4103F-MI	Aluminio
Alimentación	Consumo
5 VDC (suministrada por otros módulos)	≤0.5 W
Grado de protección	Dimensiones
IK07; IP65 (requiere sellador de silicona en la instalación)	100,0 mm × 100,0 mm × 28,5 mm (3.94" × 3.94" × 1.12")
Entorno de funcionamiento	Certificaciones
Exterior	CE

Especificaciones técnicas

Estructura

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Plata (Silver)
Dimensiones del producto	100,0 mm × 100,0 mm × 28,5 mm (3.94" × 3.94" × 1.12")
Peso bruto	0,28 kg (0.62 lb)

Alimentación

Alimentación	5 VDC (suministrada por otros módulos)
Consumo	≤0.5 W

Entorno

Grado de protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	−30 °C a +60 °C (−22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (RH), sin condensación
Entorno de funcionamiento	Exterior
Altitud de funcionamiento	0 m–3.000 m (0 ft–9.842,52 ft)
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	30%–75% (RH), sin condensación

Certificaciones

Certificaciones	CE
-----------------	----

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.