

# FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MODULOS

## Módulo de 2 botones para videoportero IP · Plata Dahua DHI-VTO4202F-MDB2

Modelo: DHI-VTO4202F-MDB2 · Fabricante: Dahua

|                     |             |          |          |                 |               |
|---------------------|-------------|----------|----------|-----------------|---------------|
| 2 botones mecánicos | IP65 / IK07 | Aluminio | Exterior | CE EMC / CE LVD | Modular 5 VDC |
|---------------------|-------------|----------|----------|-----------------|---------------|

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Número de botones      | 2                                                                 |
| Tipo de botón          | Mecánico                                                          |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio                                              |
| Protección             | IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación) |
| Alimentación           | 5 VDC (alimentado por otros módulos)                              |
| Consumo                | ≤0,2 W (reposo); ≤0,6 W (en funcionamiento)                       |



### Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

## Características destacadas

|                                                    |                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de botones</b>                           | <b>Tipo de botón</b>                                              |
| 2                                                  | Mecánico                                                          |
| <b>Material de la carcasa</b>                      | <b>Protección</b>                                                 |
| Aleación de aluminio                               | IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación) |
| <b>Alimentación</b>                                | <b>Consumo</b>                                                    |
| 5 VDC (alimentado por otros módulos)               | ≤0,2 W (reposo); ≤0,6 W (en funcionamiento)                       |
| <b>Dimensiones</b>                                 | <b>Certificaciones</b>                                            |
| 100,0 mm × 50,0 mm × 26 mm (3.94" × 1.97" × 1.02") | CE EMC; CE LVD                                                    |

## Especificaciones técnicas

### Sistema

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tipo de botón     | Mecánico |
| Número de botones | 2        |

### Estructura

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Material de la carcasa   | Aleación de aluminio                                              |
| Color                    | Plata                                                             |
| Dimensiones del producto | 100,0 mm × 50,0 mm × 26 mm (3.94" × 1.97" × 1.02")                |
| Peso bruto               | 0,23 kg (0.51 lb)                                                 |
| Grado de protección      | IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación) |

### Interfaces

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Salida de alimentación | 5 VDC (proporciona alimentación a otros módulos) |
|------------------------|--------------------------------------------------|

### Alimentación

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Fuente de alimentación | 5 VDC (alimentado por otros módulos)        |
| Consumo                | ≤0,2 W (reposo); ≤0,6 W (en funcionamiento) |

### Entorno

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | −30 °C a +60 °C (−22 °F a +140 °F) |
| Humedad de funcionamiento     | 10%–90% (RH), sin condensación     |
| Entorno de funcionamiento     | Exterior                           |
| Altitud de funcionamiento     | 0 m–3.000 m (0 ft–9,842.52 ft)     |
| Temperatura de almacenamiento | 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)   |
| Humedad de almacenamiento     | 30%–75% (RH)                       |

### Certificaciones

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Certificaciones | CE EMC; CE LVD |
|-----------------|----------------|

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · [hola@intelix.es](mailto:hola@intelix.es) · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.