FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ESTACIÓN MODULAR IP 2 HILOS

Videoportero modular IP 2 hilos · Plata S3 Dahua DHI-VTO4202F-P-S3

Modelo: DHI-VTO4202F-P-S3 · Fabricante: Dahua

2 MP · 168,6° | **IP · 2 hilos digital** | **PoE** | **SIP · ONVIF** | **App DMSS** | **IK07 · IP65**

Cámara	CMOS 1/2,9" 2 MP · gran angular H 168,6°, V 87,1° · WDR 120 dB
Comunicación	2 hilos DIGITAL (con switch 2 hilos Dahua) · red IP con H.265/H.264
Apertura desde el móvil	App DMSS: habla con el visitante y abre la puerta en remoto
Alimentación	PoE 802.3af/at, 48 VCC 1 A o switch 2 hilos Dahua (máx. 50 m) · salida 12 V/600 mA
Almacenamiento	microSD hasta 256 GB · vídeo de ausencia
Protocolo	SIP, ONVIF, CGI, P2P · configuración web

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Cámara

CMOS 1/2,9" 2 MP · gran angular H 168,6°, V 87,1° · WDR 120 dB

Comunicación

2 hilos DIGITAL (con switch 2 hilos Dahua) · red IP con H.265/H.264

Apertura desde el móvil

App DMSS: habla con el visitante y abre la puerta en remoto

Alimentación

PoE 802.3af/at, 48 VCC 1 A o switch 2 hilos Dahua (máx. 50 m) · salida 12 V/600 mA

Almacenamiento

microSD hasta 256 GB · vídeo de ausencia

Protocolo

SIP, ONVIF, CGI, P2P · configuración web

Capacidad

Hasta 3.000 tarjetas

Protección

IK07 · IP65 (con sellado de silicona) · aluminio anodizado

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor	CMOS 1/2,9" 2 MP baja iluminación
Campo de visión	H 168,6° · V 87,1° · D 176,7°
Imagen	WDR 120 dB · 3D NR · día/noche Auto(ICR) · IR automático

Vídeo

Compresión	H.265 y H.264 · 256 kbps–8 Mbps
Resolución	Stream principal hasta 720p · sub-stream hasta 1080p · 25 fps

Audio

Audio	Bidireccional · altavoz integrado · G.711a/u, PCM · 16 kHz 16 bit · supresión de eco

Red y funciones

Puerto de red	RJ-45 10/100 Mbps
Protocolos	IPv4, RTSP, UDP, DNS, P2P, UPnP, RTP, TCP, SIP
Interoperabilidad	ONVIF · CGI · configuración web
Desbloqueo	Remoto (app/monitor) · vídeo de ausencia con SD en monitor o estación
Capacidad de tarjetas	3.000

Puertos

Conexiones	RS-485 · 1 salida de alarma · salida 12 V/600 mA · botón de salida · detección de puerta · control de cerradura

Alimentación y entorno

Alimentación	Switch 2 hilos Dahua (máx. 50 m) · 48 VCC 1 A · PoE 802.3af/at
Consumo	≤4 W en reposo · ≤5 W en funcionamiento
Protección	IK07 · IP65 (sellado de silicona necesario)
Temperatura	–30 °C a +60 °C · humedad 10–90% sin condensación · exterior
Dimensiones	100 × 100 × 49,4 mm · 430 g · aluminio · plata
Certificaciones	CE

Compatibilidad (sistema modular VTO4202F)

Módulos	Pulsadores MB1/MB2/MB5, display MS, teclado MK, huella MF, lectores MR/MR1, indicador ML, info MI, ciego MN
Alimentación 2 hilos	Switch DHI-VTNS2003B-2-A o DHI-VTNS1001B-2-A
Marcos y cajas	VTM75-VTM79, VTM125-VTM128, viseras VTM5x

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.