FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MODULOS

Módulo de 2 botones de llamada para sistema modular Dahua DHI-VTO4202FB-MB2

Modelo: DHI-VTO4202FB-MB2 · Fabricante: Dahua

Módulo 2 botones	IP65 / IK07	Aluminio	5 VDC	Empotrar o superficie

Tipo de botón	Mecánico
Material de carcasa	Aleación de aluminio
Alimentación	5 VDC (suministrada por otros módulos)
Salida de alimentación	5 VDC (proporciona alimentación a otros módulos)
Instalación	Empotrado; Superficie
Protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona en la instalación)

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo de botón

Mecánico

Material de carcasa

Aleación de aluminio

Alimentación

5 VDC (suministrada por otros módulos)

Salida de alimentación

5 VDC (proporciona alimentación a otros módulos)

Instalación

Empotrado; Superficie

Protección

IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona en la instalación)

Dimensiones

100 mm × 50,0 mm × 30,50 mm (3.94" × 1.97" × 1.2")

Consumo

≤0,5 W

Especificaciones técnicas

General

Modelo	DHI-VTO4202FB-MB2
Procesador principal	Procesador embebido
Tipo de botón	Mecánico
Color	Negro

Estructura

Material de carcasa	Aleación de aluminio
Instalación	Empotrado (Flush Mount); Superficie (Surface Mount)
Dimensiones del producto	100 mm × 50,0 mm × 30,50 mm (3.94" × 1.97" × 1.2")
Peso bruto	0,17 kg (0.37 lb)

Interfaces

Salida de alimentación	5 VDC (proporciona alimentación a otros módulos)

Alimentación

Alimentación	5 VDC (suministrada por otros módulos)
Consumo	≤0,5 W

Entorno

Protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (RH)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.