

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MODULOS

Módulo indicador info para videoportero · Negro Dahua DHI-VTO4202FB-MI

Modelo: DHI-VTO4202FB-MI · Fabricante: Dahua

Módulo indicador info	IP65 / IK07	Aluminio	Uso exterior	Alimentación 5 VDC	Certificación CE
Modelo	DHI-VTO4202FB-MI				
Material de la carcasa	Aluminio				
Alimentación	5 VDC (alimentado por otros módulos)				
Protección	IK07; IP65 (se requiere sellador de silicona en la instalación)				
Dimensiones del producto	100,0 mm × 100,0 mm × 28,5 mm (3,94" × 3,94" × 1,12")				
Consumo	≤0,5 W				



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Modelo	Material de la carcasa
DHI-VTO4202FB-MI	Aluminio
Alimentación	Protección
5 VDC (alimentado por otros módulos)	IK07; IP65 (se requiere sellador de silicona en la instalación)
Dimensiones del producto	Consumo
100,0 mm × 100,0 mm × 28,5 mm (3,94" × 3,94" × 1,12")	≤0,5 W
Temperatura de funcionamiento	Entorno de funcionamiento
−30 °C a +60 °C (−22 °F a +140 °F)	Exterior

Especificaciones técnicas

General

Modelo	DHI-VTO4202FB-MI
Color	Negro
Alimentación	5 VDC (alimentado por otros módulos)
Consumo	≤0,5 W
Peso bruto	0,28 kg (0,62 lb)

Estructura

Material de la carcasa	Aluminio
Dimensiones del producto	100,0 mm × 100,0 mm × 28,5 mm (3,94" × 3,94" × 1,12")
Grado de protección	IK07; IP65 (se requiere sellador de silicona para la instalación)

Entorno

Temperatura de funcionamiento	−30 °C a +60 °C (−22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Entorno de funcionamiento	Exterior
Altitud de funcionamiento	0 m–3000 m (0 ft–9842,52 ft)
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	30%–75% (HR), sin condensación

Certificaciones

Certificaciones	CE
-----------------	----

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.