

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MODULOS

Medio panel ciego para videoportero modular · Negro Dahua DHI-VTO4202FB-MN

Modelo: DHI-VTO4202FB-MN · Fabricante: Dahua

Módulo ciego	Aleación de aluminio	IK07 · IP65	Empotrar o superficie	−30 °C a +60 °C
Modelo	DHI-VTO4202FB-MN			
Material de la carcasa	Aleación de aluminio			
Color	Negro			
Instalación	Empotrada; en superficie			
Dimensiones del producto	100 mm × 50,0 mm × 28,50 mm (3,94" × 1,97" × 1,12")			
Protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)			



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Modelo	Material de la carcasa
DHI-VTO4202FB-MN	Aleación de aluminio
Color	Instalación
Negro	Empotrada; en superficie
Dimensiones del producto	Protección
100 mm × 50,0 mm × 28,50 mm (3,94" × 1,97" × 1,12")	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)
Temperatura de funcionamiento	Consumo
−30 °C a +60 °C (−22 °F a +140 °F)	≤0,5 W

Especificaciones técnicas

Estructura

Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Color de acabado	Negro
Instalación	Empotrada (Flush Mount); en superficie (Surface Mount)
Dimensiones del producto	100 mm × 50,0 mm × 28,50 mm (3,94" × 1,97" × 1,12")
Grado de protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)

Alimentación

Consumo	≤0,5 W
---------	--------

Entorno

Temperatura de funcionamiento	−30 °C a +60 °C (−22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (RH)

General

Modelo	DHI-VTO4202FB-MN
Serie	DHI-VTO420XFB-X Series (Module)
Peso bruto	0,17 kg (0,37 lb)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.