FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ESTACIONES EXTERIOR

Videoportero modular IP 2 hilos · Negro S3 Dahua DHI-VTO4202FB-P-S3

Modelo: DHI-VTO4202FB-P-S3 · Fabricante: Dahua

2 hilos IP | **Cámara 2 MP** | **PoE 802.3af/at** | **IK07 · IP65** | **Modular** | **SIP / ONVIF**

Tipo	Módulo de cámara para videoportero modular de apartamentos IP 2 hilos
Cámara	CMOS 1/2,9" 2 MP
Campo de visión	H: 168,6°; V: 87,1°; D: 176,7°
Compresión de vídeo	H.265; H.264
Alimentación	Switch Dahua 2 hilos (distancia máx. 50 m); 48 VDC, 1 A; PoE (802.3af/at)
Protección	IK07; IP65

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo

Módulo de cámara para videoportero modular de apartamentos IP 2 hilos

Cámara

CMOS 1/2,9" 2 MP

Campo de visión

H: 168,6°; V: 87,1°; D: 176,7°

Compresión de vídeo

H.265; H.264

Alimentación

Switch Dahua 2 hilos (distancia máx. 50 m); 48 VDC, 1 A; PoE (802.3af/at)

Protección

IK07; IP65

Audio

Audio bidireccional con altavoz integrado

Instalación

Empotrada (flush) o en superficie

Especificaciones técnicas

Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Sistema operativo Linux embebido
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
Protocolos de red	IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP

Cámara

Sensor	CMOS 1/2,9" 2 MP
Campo de visión	H: 168,6°; V: 87,1°; D: 176,7°
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D NR
Compensación de luz	IR automático (Auto IR)
Día/Noche	Auto (ICR)/Color/B/N; Color/B/N

Vídeo

Compresión de vídeo	H.265; H.264
Resolución de vídeo	Flujo principal: 720p; WVGA; D1; CIF — Flujo secundario: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF
Frecuencia de imagen	25 fps
Tasa de bits de vídeo	256 Kbps a 8 Mbps

Audio

Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco / reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 KHz, 16 Bit

Funciones

Modo de comunicación	Digital 2 hilos
Modo de apertura	Remoto
Mensajes de vídeo (Leave Videos)	Sí (con tarjeta SD insertada en el monitor interior o en la placa de calle)
Almacenamiento	Admite tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)
Configuración web	Sí
Capacidad de tarjetas	3000
Alarma antisabotaje (tamper)	Sí
App móvil	App para móvil: hablar con la visita o abrir la puerta en remoto desde el teléfono

Interfaces

RS-485	1
Salida de alarma	1
Salida de alimentación	1 puerto, 12 V / 600 mA
Botón de salida	1
Detección de estado de puerta	1
Control de cerradura	1
Puerto de red	1 × puerto RJ-45, red 10/100 Mbps

Alimentación

Fuente de alimentación	Switch Dahua 2 hilos (distancia máx. de alimentación 50 m); 48 VDC, 1 A; PoE (802.3af/at)
Adaptador de corriente	Opcional
Consumo	≤4 W (reposo), ≤5 W (en funcionamiento)
Nota PoE	Si el equipo VTO con salida de 12 V debe alimentar una carga, debe conectarse a un switch PSE conforme a 802.3at

Entorno

Protección	IK07; IP65 (se requiere sellador de silicona en la carcasa, ver la guía rápida)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10 %–90 % (HR), sin condensación
Entorno de funcionamiento	Exterior
Altitud de funcionamiento	0 m–3.000 m
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	30 %–75 % (HR), sin condensación

Estructura

Material de la carcasa	Aluminio (frontal de aluminio anodizado)
Color	Plata
Dimensiones	100,0 mm × 100,0 mm × 49,4 mm (3,94" × 3,94" × 1,94")
Peso bruto	0,43 kg (0,95 lb)
Instalación	Empotrada (flush mount); superficie (surface mount)
Accesorios	Caja de superficie (opcional); caja de empotrar (opcional); visera antilluvia (opcional)

Certificaciones

Certificaciones	CE

Compatibilidad

Módulos de la gama	DHI-VTO4202F-P-S3 (cámara), -MB1 (1 botón), -MB2 (2 botones), -MB5 (5 botones), -MS (display), -ML (indicador), -MK (teclado), -MF (huella), -MR (lector IC), -MR1 (lector ID), -MN (módulo ciego), -MI (info)
Viseras antilluvia	VTM75 (1 módulo vertical), VTM52R2 (2 módulos), VTM53R3 (3 módulos), VTM54R4 (2×2 en paralelo), VTM56R6 (2×3 en paralelo), VTM51R2 y VTM61R2 (2 módulos con varilla vertical / extendida, con salida y recogida de cable)
Cajas de montaje	VTM79 (1 módulo), VTM127 (2 módulos), VTM128 (3 módulos)
Paneles frontales	VTM77 (1 módulo), VTM125 (2 módulos), VTM126 (3 módulos)
Alimentación / switches	DHI-VTNS2003B-2-A y DHI-VTNS1001B-2-A (switch 2 hilos)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.