

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ESTACIONES EXTERIOR

Videoportero modular IP 2 hilos · Negro Dahua DHI-VTO4202FB-P1

Modelo: DHI-VTO4202FB-P1 · Fabricante: Dahua

2 hilos IP	Cámara 2MP 168,6°	PoE 802.3af/at	IK07 · IP65	Modular	H.265
------------	-------------------	----------------	-------------	---------	-------

Tipo	Estación de puerta modular IP de 2 hilos para apartamentos (módulo cámara)
Cámara	CMOS 1/2,9" 2 MP
Campo de visión	H: 168,6°; V: 87,1°; D: 176,7°
Compresión de vídeo	H.265; H.264
Alimentación	Switch Dahua de 2 hilos (distancia máx. 50 m); 48 VDC, 1 A; PoE (802.3af/at)
Protección	IK07; IP65



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo	Cámara
Estación de puerta modular IP de 2 hilos para apartamentos (módulo cámara)	CMOS 1/2,9" 2 MP
Campo de visión	Compresión de vídeo
H: 168,6°; V: 87,1°; D: 176,7°	H.265; H.264
Alimentación	Protección
Switch Dahua de 2 hilos (distancia máx. 50 m); 48 VDC, 1 A; PoE (802.3af/at)	IK07; IP65
Audio	Botones
Audio bidireccional, altavoz integrado	1 botón mecánico

Especificaciones técnicas

Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Sistema operativo Linux embebido
Tipo de botón	Mecánico
Número de botones	1
Interoperabilidad	CGI; ONVIF
Protocolos de red	UDP; TCP; IPv4; DNS; RTSP; UPnP; SIP; P2P; RTP

Cámara

Sensor	CMOS 1/2,9" 2 MP
Campo de visión	H: 168,6°; V: 87,1°; D: 176,7°
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D NR
Compensación de luz	IR automático
Día/Noche	Auto (ICR)/Color/B/N; Color/B/N

Vídeo

Compresión de vídeo	H.265; H.264
Resolución de vídeo	Flujo principal: 720p; WVGA; D1; CIF — Flujo secundario: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF
Frecuencia de imagen	25 fps
Tasa de bits de vídeo	256 Kbps a 8 Mbps

Audio

Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco / reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 kHz, 16 bits

Funciones

Modo de comunicación	Digital de 2 hilos
Modo de apertura	Remoto
Mensajes de vídeo	Sí (con tarjeta SD insertada en el monitor interior o en la estación de puerta)
Almacenamiento	Admite tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)
Configuración web	Sí
Capacidad de tarjetas	3000
Capacidad de huellas	3000

Interfaces

RS-485	1
Salida de alarma	1
Salida de alimentación	1 puerto, 12 V/600 mA
Botón de salida	1
Detección de estado de puerta	1
Control de cerradura	1
Puerto de red	1 × puerto RJ-45, 10/100 Mbps
Alarma antisabotaje (tamper)	Sí

Alimentación

Alimentación	Switch Dahua de 2 hilos (distancia máx. de alimentación 50 m); 48 VDC, 1 A; PoE (802.3af/at)
Adaptador de alimentación	Opcional
Consumo	≤4 W (reposo), ≤5 W (en funcionamiento)

Entorno

Temperatura de funcionamiento	−30 °C a +60 °C (−22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10 %–90 % (HR), sin condensación
Entorno de uso	Exterior
Altitud de funcionamiento	0 m–3000 m
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C
Humedad de almacenamiento	30 %–75 % (HR), sin condensación

Estructura

Material de la carcasa	Aluminio (panel frontal de aluminio anodizado)
Color	Plata
Dimensiones	100,0 mm × 100,0 mm × 49,4 mm
Peso bruto	0,43 kg
Protección	IK07; IP65 (se requiere sellador de silicona en la carcasa, ver la guía rápida)
Instalación	Empotrada; en superficie
Accesorios	Caja de superficie (opcional); caja de empotrar (opcional); visera antilluvia (opcional)

Certificaciones

Certificaciones	CE
-----------------	----

Compatibilidad

Módulos de la serie	DHI-VTO4202F-P1 (cámara), -MB1/-MB2/-MB5 (1/2/5 botones), -MS (display), -ML (indicador), -MK (teclado), -MF (huella), -MR (tarjeta IC), -MR1 (tarjeta ID), -MN (ciego), -MI (info)
Switches de 2 hilos	DHI-VTNS2003B-2-A; DHI-VTNS1001B-2-A
App móvil	DMSS (hablar con el visitante o abrir la puerta en remoto desde el teléfono)
Viseras y cajas	VTM75, VTM52R2, VTM53R3, VTM54R4, VTM56R6, VTM51R2, VTM61R2; cajas VTM79/VTM127/VTM128; frontales VTM77/VTM125/VTM126

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.