



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

MÓDULO SFP · ENLACE DE FIBRA

MÓDULO ÓPTICO SFP · DAHUA

Módulo SFP Gigabit fibra monomodo LC 20 km

Modelo: GSFP-1310-20-SMF · Fabricante: Dahua

1 Gbps

Monomodo, doble fibra

LC

Hasta 20 km



Módulo óptico SFP Gigabit de grado industrial para los puertos SFP de los switches Dahua: fibra monomodo de doble fibra, conector LC y hasta 20 km de alcance. Rango de temperatura de -40 °C a +85 °C, hot-plug y plug and play. **IMPORTANTE:** se necesitan 2 unidades, una por cada extremo del enlace de fibra.

- ✓ **Para qué es:** el salto de fibra entre el armario de cámaras y la sala técnica.
- ✓ **Fibra monomodo:** necesita fibra del tipo indicado y conectores LC dúplex.
- ✓ **Garantía Intelix:** producto original Dahua con soporte técnico en español.



Ver producto online

Escanee para precio, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Enlace de fibra

Une dos switches por fibra: distancias que el cobre no alcanza y aislamiento eléctrico total entre edificios.



Hot-plug

Se pincha en el puerto SFP con el switch encendido; no hay que configurar nada.



Grado industrial

Rango de temperatura amplio: aguanta el calor de un armario a pleno sol.



Van de dos en dos

Un módulo en cada extremo del enlace, ambos del mismo tipo de fibra.

Especificaciones técnicas

Puertos y capacidad

Velocidad 1 Gbps

Alimentación PoE

Alcance Hasta 20 km

Óptica

Fibra Monomodo, doble fibra

Conector LC

Gestión y red

Instalación Hot-plug, plug and play

Formato y entorno

Temperatura -40 °C a +85 °C (grado industrial)

Información de pedido

Referencia GSFP-1310-20-SMF · Marca Dahua