

FICHA TÉCNICA

CÁMARA WIFI · ACCESORIOS CAMARAS IP

Caja de conexiones PFA137 para cámaras WiFi y 4G Dahua PFA137A

Modelo: PFA137A · Fabricante: Dahua

Aluminio	Anticorrosión	-40 °C a +60 °C	Rosca G1/2	IP no indicado	Blanco
----------	---------------	-----------------	------------	----------------	--------

Tipo	Caja de conexiones anticorrosión (Serie Camera Mount)
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Dimensiones del producto	Φ123,6 mm × 34,2 mm (Φ4,87" × 1,35")
Tipo de rosca	G1/2
Capacidad de carga	1,0 kg (2,20 lb)
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo	Material de la carcasa
Caja de conexiones anticorrosión (Serie Camera Mount)	Aleación de aluminio
Dimensiones del producto	Tipo de rosca
Φ123,6 mm × 34,2 mm (Φ4,87" × 1,35")	G1/2
Capacidad de carga	Temperatura de funcionamiento
1,0 kg (2,20 lb)	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Nivel anticorrosión	Color
Protección moderada	Blanco

Especificaciones técnicas

Estructura

Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Dimensiones del producto	Φ123,6 mm × 34,2 mm (Φ4,87" × 1,35")
Color de acabado	Blanco
Peso neto	0,23 kg (0,51 lb)
Peso bruto	0,31 kg (0,68 lb)
Capacidad de carga	1,0 kg (2,20 lb)
Instalación	Montaje en caja de conexiones (junction mount)
Tipo de rosca	G1/2
Dimensiones del embalaje	146 mm × 65 mm × 147 mm (5,75" × 2,56" × 5,79") (L × An × Al)

Entorno

Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	< 90 % (RH)
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento	10 %–90 % (RH)
Nivel anticorrosión	Protección moderada

General

Modelo	DH-PFA137A
Tipo	Camera Mount (soporte de cámara)
Descripción	Caja de conexiones anticorrosión
Contenido del embalaje	Caja de conexiones anticorrosión ×1; tornillo ST4×25 ×3; taco de expansión de plástico ×3; tornillo M4×10 ×3; llave S3.0 ×1; racor estanco (water joint) ×1
Cotas del plano	Φ122,0 [Φ4,80]; Φ110,0 [Φ4,33]; Φ84,0 [Φ3,31]; 3–M4; 3–Φ5,0 [Φ0,20]; 2–G1/2; altura 34,2 [1,35]
Revisión del datasheet	Rev 002.000 (© 2025 Dahua)

Compatibilidad

Modelos aplicables	Consultar el documento "Camera Accessories Selection"
--------------------	---

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.