

FICHA TÉCNICA

CÁMARA WIFI · ACCESORIOS CÁMARAS IP

Junta universal para soportes de cámaras de exterior Dahua PFA162

Modelo: PFA162 · Fabricante: Dahua

Aleación de aluminio	Carga 6,0 kg	Inclinación $\pm 30^\circ$	-40°C a $+60^\circ\text{C}$	Montaje en superficie	Color blanco
Tipo	Junta universal (Universal Joint), serie Camera Mount				
Material de la carcasa	Aleación de aluminio				
Capacidad de carga	6,0 kg (13,23 lb)				
Ángulo de inclinación ajustable	-30° a $+30^\circ$				
Instalación	Montaje en plano/superficie				
Dimensiones del producto	115,0 mm $\times$ 115,0 mm $\times$ 98,8 mm (L $\times$ An $\times$ Al)				



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo	Material de la carcasa
Junta universal (Universal Joint), serie Camera Mount	Aleación de aluminio
Capacidad de carga	Ángulo de inclinación ajustable
6,0 kg (13,23 lb)	−30° a +30°
Instalación	Dimensiones del producto
Montaje en plano/superficie	115,0 mm × 115,0 mm × 98,8 mm (L × An × Al)
Peso neto	Temperatura de funcionamiento
0,48 kg (1,06 lb)	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)

Especificaciones técnicas

Estructura

Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Dimensiones del producto	115,0 mm × 115,0 mm × 98,8 mm (4.53" × 4.53" × 3.89") (L × An × Al)
Color	Blanco
Peso neto	0,48 kg (1,06 lb)
Peso bruto	0,56 kg (1,23 lb)
Capacidad de carga	6,0 kg (13,23 lb)
Instalación	Montaje en plano (superficie)
Ángulo de inclinación ajustable	−30° a +30°
Dimensiones del embalaje	137 mm × 123 mm × 110 mm (5.39" × 4.84" × 4.33") (L × An × Al)

Entorno

Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	< 90 % (HR)
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento	10 %–90 % (HR)
Nivel anticorrosión	Protección básica

Compatibilidad

Modelos aplicables	Consultar el documento "Camera Accessories Selection" de Dahua
--------------------	--

General

Modelo	DH-PFA162
Tipo	Soporte de cámara (Camera Mount)
Descripción	Junta universal (Universal Joint)
Contenido del embalaje	Junta universal × 1; tornillo 1/4-20×12UNC × 2; tornillo M6×14 × 2
Revisión del datasheet	Rev 002.000 © 2025 Dahua

Dimensiones detalladas

Cotas de la base	115,0 mm; 75,4 mm; 30,0 mm; 6,3 mm; 46,0 mm; 103,5 mm
Diámetros	Φ77,0 mm; Φ63,0 mm; Φ7,0 mm
Apertura angular indicada en plano	95°

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.