FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ACCESORIOS VIDEOPORTEROS IP

Soporte Estanco Superficie · Negro Dahua PFA7753-B

Modelo: PFA7753-B · Fabricante: Dahua

Soporte de superficie | Material plástico | Solo 22 g | -40 °C a +60 °C | Montaje en pared | Diseño estanco

Tipo	Soporte (General Others Bracket)
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones del producto (L × An × Al)	130,2 mm × 54,0 mm × 33,0 mm (5,13" × 2,13" × 1,30")
Peso neto	22 g (0,05 lb)
Instalación	Montaje en pared (soporte estanco de superficie)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo
Soporte (General Others Bracket)

Material de la carcasa
Plástico

Dimensiones del producto (L × An × Al)
130,2 mm × 54,0 mm × 33,0 mm (5,13" × 2,13" × 1,30")

Peso neto
22 g (0,05 lb)

Instalación
Montaje en pared (soporte estanco de superficie)

Temperatura de funcionamiento
–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)

Humedad de funcionamiento
10 %–90 % (RH), sin condensación

Nivel anticorrosión
Protección básica

Especificaciones técnicas

Estructura

Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones del producto (L × An × Al)	130,2 mm × 54,0 mm × 33,0 mm (5,13" × 2,13" × 1,30")
Peso neto	22 g (0,05 lb)
Peso bruto	36 g (0,08 lb)
Instalación	Montaje en pared (soporte estanco de superficie)
Dimensiones del embalaje (L × An × Al)	148,0 mm × 59,5 mm × 38,5 mm (5,83" × 2,34" × 1,52")

Entorno

Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10 %–90 % (RH), sin condensación
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento	10 %–90 % (RH), sin condensación
Nivel anticorrosión	Protección básica

General

Modelo	PFA7753-B
Descripción	Soporte general (General Others Bracket)
Características	Diseño estilizado
Serie	Los soportes de montaje admiten instalación en pared, poste, esquina y empotrada en techo; aptos para entornos con altas temperaturas, humedad, vibraciones frecuentes y alta corrosión

Compatibilidad

Accesorio opcional	PFM900-E · Comprobador de montaje integrado (Integrated Mount Tester)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.