

FICHA TÉCNICA

CÁMARA WIFI · ACCESORIOS GENERAL

Soporte de techo para cámaras WiFi y 4G Dahua PFB301C

Modelo: PFB301C · Fabricante: Dahua

Aleación de aluminio	Montaje en techo	Carga 10 kg	−40 °C a +60 °C	Cableado interno	Blanco
----------------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	--------

Modelo	DH-PFB301C
Tipo	Soporte de montaje en techo
Material	Aleación de aluminio
Capacidad de carga	10,0 kg (22,04 lb)
Dimensiones	φ128,8 × 35,5 mm (5,07" × 1,40") (D × A)
Peso neto	0,21 kg (0,46 lb)



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Modelo	Tipo
DH-PFB301C	Soporte de montaje en techo
Material	Capacidad de carga
Aleación de aluminio	10,0 kg (22,04 lb)
Dimensiones	Peso neto
φ128,8 × 35,5 mm (5,07" × 1,40") (D × A)	0,21 kg (0,46 lb)
Temperatura de funcionamiento	Cámaras compatibles
−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)	SD8A e inferiores

Especificaciones técnicas

General

Modelo	DH-PFB301C
Denominación	Soporte de montaje en techo (Ceiling Mount Bracket)
Serie	Camera Mount Series

Estructura

Material	Aleación de aluminio
Instalación	Montaje en techo
Dimensiones	φ128,8 × 35,5 mm (5,07" × 1,40") (D × A)
Peso neto	0,21 kg (0,46 lb)
Capacidad de carga	10,0 kg (22,04 lb)
Color	Blanco
Paso de cables	Cableado interno por el soporte
Rosca / bola	Bola de 8 pulgadas; necesita usarse con adaptador de montaje

Entorno

Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	< 90 % (HR)

Compatibilidad

Cámaras aplicables	SD8A e inferiores
Modos de instalación ilustrados	Montaje en poste horizontal / Montaje en techo

Contenido del embalaje

Soporte de montaje en techo	1
Llave S5.0	1

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.