

FICHA TÉCNICA

CÁMARA WIFI · ACCESORIOS CAMARAS IP

Soporte de pared para cámaras WiFi y 4G Dahua PFB302S

Modelo: PFB302S · Fabricante: Dahua

IP66	Aleación de aluminio	Montaje en pared	Caja de conexiones integrada	-40 °C a +60 °C	Carga 4 kg
------	----------------------	------------------	------------------------------	-----------------	------------

Tipo	Soporte de montaje en pared (Camera Mount Series)
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Grado de protección	IP66
Capacidad de carga	4,0 kg (8,82 lb)
Dimensiones del producto	187,5 mm × 134,0 mm × 133,4 mm (L × An × Al)
Rosca	G1 1/2, G3/4



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo	Material de la carcasa
Soporte de montaje en pared (Camera Mount Series)	Aleación de aluminio
Grado de protección	Capacidad de carga
IP66	4,0 kg (8,82 lb)
Dimensiones del producto	Rosca
187,5 mm × 134,0 mm × 133,4 mm (L × An × Al)	G1 1/2, G3/4
Temperatura de funcionamiento	Peso neto
−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)	0,71 kg (1,57 lb)

Especificaciones técnicas

Estructura

Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Dimensiones del producto	187,5 mm × 134,0 mm × 133,4 mm (7,38" × 5,28" × 5,25") (L × An × Al)
Color	Blanco
Peso neto	0,71 kg (1,57 lb)
Peso bruto	0,85 kg (1,87 lb)
Capacidad de carga	4,0 kg (8,82 lb)
Instalación	Montaje en pared
Tipo de rosca	G1 1/2, G3/4
Dimensiones del embalaje	252 mm × 137 mm × 137 mm (9,92" × 5,39" × 5,39") (L × An × Al)

Entorno

Protección	IP66
Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	<90 % (HR)
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento	10 %–90 % (HR)
Nivel anticorrosión	Protección básica

Compatibilidad

Modelos aplicables	Consultar "Camera Accessories Selection" (selector de accesorios de cámara Dahua)
--------------------	---

General

Modelo	DH-PFB302S
Descripción	Soporte de montaje en pared
Tipo	Soporte de cámara (Camera Mount)
Contenido del paquete	Soporte de pared × 1, tornillo ST6×45 × 4, taco de expansión de plástico × 4, llave S3.0 × 1
Características	Aleación de aluminio y económico; apto para diversas cámaras y estético; incluye caja de conexiones integrada que facilita ocultar y conectar el cableado; IP66; principalmente para escenarios que requieren instalación en pared

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.