

FICHA TÉCNICA

CÁMARA WIFI · ACCESORIOS GENERAL

Fuente de alimentación 12V para cámaras de exterior Dahua PFM320D-015

Modelo: PFM320D-015 · Fabricante: Dahua

DC12V 1,5A	-30 °C ~ +70 °C	Protección sobretensión	Instalación en caja	CE / FCC
Tensión de salida	DC12V (+7%, -3%)			
Corriente de salida	Máx. 1,5A (+70 °C)			
Entrada nominal	AC100~240V, 50/60Hz, 0,6A			
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ +70 °C (-22 °F ~ +158 °F)			
Protecciones	Sobretensión transitoria (surge), sobretemperatura, sobrecorriente y sobrecarga de tensión			
Dimensiones (LxAnxAl)	77,3 mm x 51,9 mm x 30,0 mm (3,04" x 2,04" x 1,18")			



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tensión de salida DC12V (+7%, -3%)	Corriente de salida Máx. 1,5A (+70 °C)
Entrada nominal AC100~240V, 50/60Hz, 0,6A	Temperatura de funcionamiento -30 °C ~ +70 °C (-22 °F ~ +158 °F)
Protecciones Sobretensión transitoria (surge), sobretemperatura, sobrecorriente y sobrecarga de tensión	Dimensiones (LxAnxAl) 77,3 mm x 51,9 mm x 30,0 mm (3,04" x 2,04" x 1,18")
Instalación Montaje plano; instalable en cajas de conexiones y soportes de pared	Certificación CE, FCC

Especificaciones técnicas

Especificación eléctrica

Modelo	DH-PFM320D-015
Entrada nominal	AC100~240V, 50/60Hz, 0,6A
Tensión de salida	DC12V (+7%, -3%)
Corriente de salida	Máx. 1,5A (+70 °C)

Protección y entorno

Protección	Protección contra sobretensiones transitorias (surge), sobretensión, sobrecorriente y sobrecarga de tensión
ESD	EN61000-4-2: ±6 kV contacto; ±8 kV aire
Surge	EN61000-4-5: onda combinada — modo común ±4 kV (12 ohmios); modo diferencial ±2 kV (2 ohmios)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ +70 °C (-22 °F ~ +158 °F)
Humedad de funcionamiento	5% ~ 95% HR

Estructura

Peso	95 g (0,21 lb)
Dimensiones (LxAnxAI)	77,3 mm x 51,9 mm x 30,0 mm (3,04" x 2,04" x 1,18")
Instalación	Montaje plano; puede instalarse en cajas de conexiones y soportes de pared
Color	Blanco
Conector de entrada	Regleta de 2 pines (L/N)
Conector de salida	Regleta de 2 pines (+12V-)
Orificios de fijación	2 x Ø4,5 mm (Ø0,18"); ancho entre fijaciones 71,0 mm (2,80")

Certificaciones

Certificación	CE, FCC
---------------	---------

Compatibilidad

Soportes compatibles	Instalable en soportes como la caja de conexiones PFA12X y los soportes de pared PFB302S / PFB210W
----------------------	--

General

Tipo de producto	Adaptador de alimentación DC12V 1,5A
Características	Instalación sencilla; indicador luminoso de funcionamiento; operación en rango amplio de temperatura -30 °C ~ +70 °C con eficiencia a plena carga de hasta el 100% en ese rango; protección precisa de sobrecorriente y sobretensión
Contenido del paquete	1 x adaptador de alimentación DC12V 1,5A DH-PFM320D-015
Revisión del datasheet	Rev 001.001 (© 2017 Dahua)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.