MINI SAI DC · SALICRU SPS NET2

Mini SAI DC para router, ONT y cámaras de 12 V

Modelo: **SPS NET2 (658BB000009)** · EAN: **8436584874522** · Fabricante: **Salicru**

10.000 mAh | 0 ms sin corte | 5 / 9 / 12 V + USB | 18 W continuos | Arranque en frío | Montaje en pared



Sustituye a la fuente de alimentación del router y, cuando se va la luz, sigue alimentándolo desde su batería de litio de 10.000 mAh sin ningún corte (0 ms). Sin router no hay aviso al móvil ni visión remota de las cámaras: esta es la pieza que mantiene viva esa conexión.

- **Continuidad real:** el router y la ONT siguen encendidos horas, no minutos, con un consumo típico.
- **Tres tensiones:** 5, 9 y 12 V DC más USB: router, ONT, switch pequeño o cámara IP de 12 V.
- **Sin corte de servicio:** conmutación en 0 ms: los equipos no se reinician ni pierden la sesión.
- **Se ve el estado:** 4 LED indican autonomía restante y fallo, sin apps ni configuración.
- **Garantía Intelix:** producto original Salicru con soporte técnico en español.

Ver producto online
Escanee para precio, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Cero cortes (0 ms)
Pasa de red a batería de forma instantánea: el router y la ONT no llegan a reiniciarse.

Batería de litio 10.000 mAh
Autonomía de horas, no de minutos, con el consumo típico de un router doméstico.

3 tensiones + USB
Una salida DC por tensión (5, 9 y 12 V) más una USB de 5 V: hasta 4 equipos a la vez.

Arranque en frío
Puede encenderse desde batería aunque no haya corriente en la vivienda.

4 LED de estado
Indicación de autonomía restante y de fallo, de un vistazo y sin apps.

Instalación en 2 minutos
Sustituye a la fuente del router; se coloca en la mesa o colgado en la pared.

Especificaciones técnicas

Salida	
Potencia	18 W continuos / 20 W máximo
Tensiones de salida	3 × DC rotuladas, una por tensión (5, 9 y 12 V, ±5 %) + 1 × USB 5 V
Equipos simultáneos	Hasta 4, sin superar 18 W en total
Entrada	
Alimentación	230 V CA, 50/60 Hz
Batería y autonomía	
Batería	Ión-litio 10.000 mAh (3,6 V)
Autonomía	Hasta 4 horas (según el consumo del equipo conectado)
Recarga completa	4 horas
Arranque en frío (cold start)	Sí
Funcionamiento y protecciones	
Tiempo de transferencia	0 ms (sin corte)
Indicadores	4 LED de autonomía y fallo
Refrigeración	Pasiva, sin ventilador
Protecciones	Cortocircuito, sobrecarga (120 % / 5 s) y carcasa ignífuga V-0
Físicas, contenido y normativa	
Montaje	Sobremesa o pared · carcasa blanca
Dimensiones y peso	91 × 36 × 123 mm (an × prof × al) · 0,55 kg
Incluye	Cable de salida dual + adaptadores DC
Normativa	EN 62368-1 · EN 55032 clase A · EN 55035
Información de pedido	658BB000009 · EAN 8436584874522 · Marca Salicru