SAI ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN · SALICRU SLC TWIN PRO2

SAI On-line de doble conversión 700 VA / 630 W para cargas críticas

Modelo: **SLC 700 Twin Pro2 (699CA000001)** · EAN: **8436035921676** · Fabricante: **Salicru**

700 VA | 630 W | On-line doble conversión (| Senoidal pura | 0 ms | Panel LCD



🔋 SAI On-line Salicru SLC 700 Twin Pro2 de 630W con doble conversión: la carga se alimenta siempre desde el inversor, con tensión senoidal regenerada y 0 ms de transferencia. La protección máxima para un servidor de videovigilancia o electrónica crítica.

- **Salidas:** 3 salidas protegidas
- **Para qué es:** servidores de videovigilancia y VMS, NAS con las grabaciones y electrónica crítica.
- **Otra categoría:** on-line de doble conversión, por encima de un line-interactive.
- **Sin sorpresas:** el equipo protegido no admite ni un parpadeo; aquí no lo hay.
- **Garantía Intelix:** producto original Salicru con soporte técnico en español.

Ver producto online
Escanee para precio, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Doble conversión (VFI)
El inversor alimenta la carga el 100 % del tiempo: el equipo protegido nunca ve la red eléctrica.

0 ms de transferencia
No hay conmutación porque no hay nada que conmutar: cero microcortes y cero fluctuaciones.

Senoidal regenerada
Tensión limpia y regenerada, independiente de la calidad de la red de entrada.

Panel LCD y SNMP
Estado a la vista, USB y RS-232, y slot para tarjeta SNMP opcional para vigilarlo en red.

Formato torre
Pensado para sala técnica o armario, junto al servidor o al NAS.

Especificaciones técnicas

Potencia y salidas	
Potencia	700 VA / 630 W
Salidas	3 salidas protegidas
Factor de potencia de salida	0,9
Tecnología	
Tecnología	On-line doble conversión (VFI): el inversor alimenta la carga el 100% del tiempo
Forma de onda	Senoidal pura, regenerada e independiente de la red
Tiempo de transferencia	0 ms
Entrada y salida eléctrica	
Voltaje	entrada/salida 230V CA, 50/60 Hz
Batería y autonomía	
Batería	AGM sellada, sin mantenimiento
Gestión y comunicación	
Display	Panel LCD
Comunicación	USB + RS-232, slot para tarjeta SNMP opcional
Físicas y entorno	
Formato	Torre

Especificaciones (cont.)

Peso	10,2 kg
Normativa	
Certificaciones	CE, IEC 62040-1/2/3
Información de pedido	
Referencia	699CA000001 · EAN 8436035921676 · Marca Salicru