



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

SAI LINE-INTERACTIVE · 230 V

SAI LINE-INTERACTIVE · SALICRU SPS ONE V2

SAI Line-Interactive 1100 VA / 600 W para videovigilancia y red

Modelo: SPS 1100 ONE V2 (662AF000004) · Fabricante: Salicru

1100 VA

600 W

Line-Interactive

Pseudo-senoidal

< 4 ms



El SAI Salicru SPS 1100 ONE V2 de 600W es el sistema de alimentación ininterrumpida de la gama ONE V2 de Salicru, diseñado para proteger instalaciones de videovigilancia y redes domésticas o profesionales contra cortes de corriente, microcortes y fluctuaciones de tensión.

- ✓ **Salidas:** 4 salidas Schuko (tipo F)
- ✓ **Para qué es:** mantener encendidos router, ONT, switch PoE y grabador NVR durante los cortes.
- ✓ **Frente a un SAI off-line:** corrige la tensión de forma continua, no solo cuando se va la luz.
- ✓ **Aviso al equipo:** por USB, para que el grabador cierre bien y no corrompa la grabación.
- ✓ **Garantía Intelix:** producto original Salicru con soporte técnico en español.



Ver producto online

Escanee para precio, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Regulación AVR Buck/Boost

Corrige las subidas y bajadas de tensión sin gastar batería: el equipo protegido recibe siempre una tensión estable.



Transferencia < 4 ms

El paso a batería es más rápido de lo que aguanta cualquier fuente conmutada: el grabador no se entera del corte.



Batería sin mantenimiento

AGM de plomo-calcio sellada, con 3-5 años de vida útil y sustituible cuando toque.



Monitorización por USB

Puerto USB HID plug & play: el NVR o el PC ven el SAI sin drivers y pueden apagarse solos si la batería se agota.

Especificaciones técnicas

Potencia y salidas

Potencia	1100 VA / 600 W
Salidas	4 salidas Schuko (tipo F)

Tecnología

Tecnología	Line-Interactive con regulación AVR Buck/Boost
------------	--

Forma de onda (batería)	Pseudo-senoidal
-------------------------	-----------------

Tiempo de transferencia	< 4 ms
-------------------------	--------

Entrada y salida eléctrica

Voltaje de entrada nominal	230V CA
----------------------------	---------

Rango de voltaje de entrada	162V – 290V CA
-----------------------------	----------------

Frecuencia de entrada	50/60 Hz (detección automática)
-----------------------	---------------------------------

Voltaje de salida	220/230/240V CA (±10%)
-------------------	------------------------

Batería y autonomía

Batería	12V / 9 Ah (AGM, sin mantenimiento)
---------	-------------------------------------

Tipo de batería	Plomo-Calcio sellada (AGM), sin mantenimiento
-----------------	---

Vida útil de la batería	3–5 años
-------------------------	----------

Gestión y comunicación

Comunicación	Puerto USB HID (plug & play, sin drivers)
--------------	---

SO compatible	Windows, Linux, macOS y cualquier NVR/grabador con USB
---------------	--

Especificaciones (cont.)**Físicas y entorno**

Formato 320 × 130 × 182 mm

Peso 8,2 kg

Nivel de ruido < 40 dB a 1 metro

Temperatura de funcionamiento 0–40 °C

Normativa

Certificaciones CE, IEC 62040-1/2/3

Información de pedido

Referencia 662AF000004 · Marca Salicru