



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

SAI LINE-INTERACTIVE SENOIDAL · 230 V

SAI LINE-INTERACTIVE SENOIDAL · SALICRU SPS ADVANCE T

SAI Line-Interactive senoidal 2000 VA / 1400 W con panel LCD

Modelo: SPS 2000 ADVANCE T (6A0EA000004) · EAN: 8436035923731 · Fabricante: Salicru

2000 VA

1400 W

Line-Interactive

Senoidal pura

Panel LCD con teclado (ten



SAI Salicru SPS 2000 ADVANCE T de 1400W con onda senoidal pura, AVR permanente y display LCD. Para racks CCTV grandes: NVR de 16–32 canales, switches PoE de alta potencia y monitor de vigilancia. Slot SNMP y autonomía ampliable con módulos de batería.

- ✓ **Salidas:** 6 salidas protegidas
- ✓ **Para qué es:** proteger un rack pequeño o una instalación con NVR, switches y electrónica sensible.
- ✓ **Senoidal:** no todas las fuentes modernas aceptan onda simulada; esta gama sí las alimenta.
- ✓ **Reinicio automático:** vuelve a arrancar solo cuando regresa la red.
- ✓ **Garantía Intelix:** producto original Salicru con soporte técnico en español.



Ver producto online

Escanee para precio, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Senoidal pura

Onda igual que la de la red: apta para fuentes con PFC activo y equipos delicados que rechazan la onda simulada.



AVR permanente

Estabiliza la tensión de forma continua, sin recurrir a la batería en cada fluctuación.



Panel LCD

Tensión de entrada y salida, porcentaje de carga y de batería a la vista, sin necesidad de conectarlo a un PC.



Autonomía ampliable

Admite módulos de batería externos cuando hacen falta más minutos.



Comunicación completa

USB HID + RS-232 y slot inteligente para tarjeta SNMP o de relés.

Especificaciones técnicas

Potencia y salidas

Potencia	2000 VA / 1400 W
Salidas	6 salidas protegidas

Tecnología

Tecnología	Line-Interactive con estabilización permanente AVR
------------	--

Forma de onda	Senoidal pura
---------------	---------------

Reinicio automático al volver la red	sí
--------------------------------------	----

Entrada y salida eléctrica

Voltaje	entrada/salida 230V CA, 50/60 Hz
---------	----------------------------------

Batería y autonomía

Batería	AGM sellada, sin mantenimiento
Autonomía	ampliable con módulos de batería externos

Gestión y comunicación

Display	Panel LCD con teclado (tensión entrada/salida, % carga, % batería)
---------	--

Comunicación	USB HID + RS-232, slot inteligente para tarjetas SNMP/relés
--------------	---

Físicas y entorno

Formato	Torre
Peso	15 kg

Especificaciones (cont.)

Normativa

Certificaciones CE, IEC 62040-1/2/3

Información de pedido

Referencia 6A0EA000004 · EAN 8436035923731 · Marca Salicru