SAI LINE-INTERACTIVE · SALICRU SPS ONE V2

SAI Line-Interactive 2000 VA / 1200 W para videovigilancia y red

Modelo: **SPS 2000 ONE V2 (662AF000006)** · Fabricante: **Salicru**

2000 VA **1200 W** Line-Interactive Pseudo-senoidal < 4 ms



El SAI Salicru SPS 2000 ONE V2 de 1200W es el sistema de alimentación ininterrumpida de la gama ONE V2 de Salicru, diseñado para proteger instalaciones de videovigilancia y redes domésticas o profesionales contra cortes de corriente, microcortes y fluctuaciones de tensión.

- **Salidas:** 4 salidas Schuko (tipo F)
- **Para qué es:** mantener encendidos router, ONT, switch PoE y grabador NVR durante los cortes.
- **Frente a un SAI off-line:** corrige la tensión de forma continua, no solo cuando se va la luz.
- **Aviso al equipo:** por USB, para que el grabador cierre bien y no corrompa la grabación.
- **Garantía Intelix:** producto original Salicru con soporte técnico en español.

Ver producto online
Escanee para precio, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Regulación AVR Buck/Boost
Corrige las subidas y bajadas de tensión sin gastar batería: el equipo protegido recibe siempre una tensión estable.

Transferencia < 4 ms
El paso a batería es más rápido de lo que aguanta cualquier fuente conmutada: el grabador no se entera del corte.

Batería sin mantenimiento
AGM de plomo-calcio sellada, con 3-5 años de vida útil y sustituible cuando toque.

Monitorización por USB
Puerto USB HID plug & play: el NVR o el PC ven el SAI sin drivers y pueden apagarse solos si la batería se agota.

Especificaciones técnicas

Potencia y salidas	
Potencia	2000 VA / 1200 W
Salidas	4 salidas Schuko (tipo F)
Tecnología	
Tecnología	Line-Interactive con regulación AVR Buck/Boost
Forma de onda (batería)	Pseudo-senoidal
Tiempo de transferencia	< 4 ms
Entrada y salida eléctrica	
Voltaje de entrada nominal	230V CA
Rango de voltaje de entrada	162V – 290V CA
Frecuencia de entrada	50/60 Hz (detección automática)
Voltaje de salida	220/230/240V CA (±10%)
Batería y autonomía	
Batería	2 × 12V / 9 Ah (AGM, sin mantenimiento)
Tipo de batería	Plomo-Calcio sellada (AGM), sin mantenimiento
Vida útil de la batería	3–5 años
Gestión y comunicación	
Comunicación	Puerto USB HID (plug & play, sin drivers)
SO compatible	Windows, Linux, macOS y cualquier NVR/grabador con USB

Especificaciones (cont.)	
Físicas y entorno	
Formato	425 × 130 × 182 mm
Peso	14,5 kg
Nivel de ruido	< 40 dB a 1 metro
Temperatura de funcionamiento	0–40 °C
Normativa	
Certificaciones	CE, IEC 62040-1/2/3
Información de pedido	
Referencia	662AF000006 · Marca Salicru