FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MONITOR INTERIOR

Monitor SIP con auricular · Negro Dahua VTH5421E-H

Modelo: VTH5421E-H · Fabricante: Dahua

Pantalla 7" 1024×600 | **PoE** | **Wi-Fi 2.4GHz** | **Auricular** | **ONVIF / SIP** | **6 entradas de alarma**

Pantalla	TFT LCD 7" capacitiva, 1024(H)×600(V)
Alimentación	12V DC 1A, PoE estándar
Conectividad	1 puerto RJ-45 100Mbps + Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
Protocolos	IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP; compatible ONVIF
Audio	Manos libres y auricular; full dúplex, 16KHz 16Bit
Entradas/Salidas de alarma	6 entradas + 1 salida (digitales)

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Pantalla

TFT LCD 7" capacitiva, 1024(H)×600(V)

Alimentación

12V DC 1A, PoE estándar

Conectividad

1 puerto RJ-45 100Mbps + Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4GHz

Protocolos

IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP; compatible ONVIF

Audio

Manos libres y auricular; full dúplex, 16KHz 16Bit

Entradas/Salidas de alarma

6 entradas + 1 salida (digitales)

Codificación de vídeo

H.264

Almacenamiento

Tarjeta SD hasta 32GB

Especificaciones técnicas

Pantalla

Tipo de pantalla	Pantalla capacitiva
Display	TFT de 7 pulgadas
Resolución	1024(H)×600(V)

Sistema

Sistema operativo	Sistema operativo Linux embebido
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF
Protocolos de Internet	IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP

Vídeo

Codificación de vídeo	H.264

Audio

Codificación de audio	PCM
Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	1 altavoz integrado y 1 altavoz de auricular
Modo de audio	Comunicación full dúplex
Mejora de audio	Supresión y cancelación de eco / reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16KHz, 16Bit
Indicador de estado	1 LED rojo que parpadea de forma constante durante la actualización

Funciones

Almacenamiento	Admite tarjeta SD, capacidad máxima 32GB
Método de comunicación	Totalmente digital
Difusión de información	Permite recibir y ver mensajes de texto en el monitor interior (se pueden recibir imágenes si hay tarjeta SD insertada)
Control de ascensor	Permite controlar el ascensor desde el monitor interior
Dejar fotos y mensajes	Sí (requiere tarjeta SD)
Modo No molestar	Sí
Cantidad de extensiones	Villa: 9 extensiones; apartamento: 4 extensiones

Red

Wi-Fi	Sí
Estándar inalámbrico	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Rango de frecuencia inalámbrica	2.4GHz
Cifrado de seguridad inalámbrica	WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Red	1 puerto RJ-45 100Mbps

Interfaces

RS-485	1
Entrada de alarma	6 (magnitud digital)
Salida de alarma	1 (magnitud digital)
Salida de alimentación	1 puerto de salida 12V/100mA
Timbre de puerta	Sí (usa puerto de entrada de alarma)

Alarma

SOS	Sí

Alimentación

Modo de alimentación	12V DC 1A, PoE estándar
Consumo	≤2W (reposo), ≤5W (en funcionamiento)

Entorno

Temperatura de trabajo	-10°C a +55°C (+14°F a +131°F)
Humedad de trabajo	10%RH–90%RH (sin condensación)
Altitud de trabajo	Inferior a 3.000 metros

Estructura

Material de la carcasa	PC+ABS
Método de instalación	Montaje en superficie (equipo apto solo para montaje a alturas ≤ 2 m)
Dimensiones del producto	236,0 mm × 129,8 mm × 23,0 mm (9,29"×5,11"×0,91")
Peso neto	566 g (1,25 lb)
Peso bruto	917 g (2,02 lb)
Accesorios	Soporte, cable de alarma, cable RS-485

Certificaciones

Certificación	CE, FCC

General

Modelo (información de pedido)	DHI-VTH5421E(W)-H — Monitor interior IP y Wi-Fi con auricular
Serie	VTH5 Series
Revisión del datasheet	Rev 002.000 © 2023 Dahua

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.