

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MONITOR INTERIOR

Monitor SIP con auricular · Blanco Dahua VTH5421EW-H

Modelo: VTH5421EW-H · Fabricante: Dahua

Pantalla 7" táctil	Wi-Fi 2.4GHz	PoE estándar	Auricular incluido	6 entradas de alarma	ONVIF / SIP
Pantalla	TFT LCD 7" capacitiva, 1024(H)×600(V)				
Wi-Fi	Sí — IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz				
Alimentación	12V DC 1A o PoE estándar				
Entradas / salidas de alarma	6 entradas + 1 salida (digitales)				
Audio	Full dúplex, 1 altavoz integrado + altavoz de auricular				
Red	1 puerto RJ-45 100 Mbps; IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP				



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Pantalla	Wi-Fi
TFT LCD 7" capacitiva, 1024(H)×600(V)	Sí — IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz
Alimentación	Entradas / salidas de alarma
12V DC 1A o PoE estándar	6 entradas + 1 salida (digitales)
Audio	Red
Full dúplex, 1 altavoz integrado + altavoz de auricular	1 puerto RJ-45 100 Mbps; IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP
Almacenamiento	Extensiones
Tarjeta SD hasta 32 GB	Villa: 9 extensiones; apartamento: 4 extensiones

Especificaciones técnicas

Sistema

Sistema operativo	Sistema operativo Linux embebido
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF
Protocolos de Internet	IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP

Pantalla

Tipo de pantalla	Pantalla capacitiva
Display	TFT de 7 pulgadas
Resolución	1024(H)×600(V)
Indicador de estado	1 piloto rojo que parpadea de forma continua durante la actualización

Vídeo

Codificación de vídeo	H.264
-----------------------	-------

Audio

Codificación de audio	PCM
Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	1 altavoz integrado y 1 altavoz de auricular
Modo de audio	Comunicación full dúplex
Mejora de audio	Supresión y cancelación de eco / reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 KHz, 16 bits

Funciones

Almacenamiento	Admite tarjeta SD, capacidad máxima 32 GB
Método de comunicación	Totalmente digital
Difusión de información	Recepción y visualización de mensajes de texto en el monitor interior (se pueden recibir imágenes si hay tarjeta SD insertada)
Control de ascensor	Permite controlar el ascensor desde el monitor interior
Dejar fotos y mensajes	Sí (requiere tarjeta SD)
Modo No molestar	Sí
Número de extensiones	Villa: 9 extensiones; apartamento: 4 extensiones

Red

Wi-Fi	Sí
Estándar inalámbrico	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Banda inalámbrica	2,4 GHz
Cifrado inalámbrico	WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Red cableada	1 puerto RJ-45 100 Mbps

Interfaces

RS-485	1
Entrada de alarma	6 (digitales)
Salida de alarma	1 (digital)
Salida de alimentación	1 puerto de 12V/100mA
Timbre de puerta	Sí (usa puerto de entrada de alarma)

Alarma

SOS	Sí
-----	----

Alimentación

Modo de alimentación	12V DC 1A, PoE estándar
Consumo	≤2W (reposo), ≤5W (en funcionamiento)

Entorno

Temperatura de trabajo	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de trabajo	10%RH–90%RH (sin condensación)
Altitud de trabajo	Inferior a 3.000 metros

Estructura

Material de la carcasa	PC+ABS
Instalación	Montaje en superficie (equipo apto solo para montaje a altura ≤ 2 m)
Dimensiones	236,0 mm × 129,8 mm × 23,0 mm (9,29"×5,11"×0,91")
Peso neto	566 g (1,25 lb)
Peso bruto	917 g (2,02 lb)
Accesorios	Soporte, cable de alarma, cable RS-485

Certificaciones

Certificación	CE, FCC
---------------	---------

General

Tipo	Monitor interior IP y Wi-Fi con auricular
Modelo de pedido	DHI-VTH5421E(W)-H
Revisión del datasheet	Rev 002.000 (2023)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.