

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ACCESORIOS VIDEOPORTEROS IP

Caja de superficie para -2029 Dahua VTM115-B (VTO2202F-P)

Modelo: VTM115-B · Fabricante: Dahua

Caja de superficie	Aluminio AL5052	129×95×28,5 mm	Junta de silicona	Montaje en pared
--------------------	-----------------	----------------	-------------------	------------------

Modelo	VTM115
Tipo	Caja de montaje en superficie
Material	AL5052, espesor t=2,0 mm
Dimensiones	129,0 mm × 95,0 mm × 28,5 mm (5,08"×3,74"×1,12")
Distancia entre taladros (ancho)	72,0 mm (2,83")
Distancia entre taladros (alto)	101,0 mm (3,98")



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Modelo	Tipo
VTM115	Caja de montaje en superficie
Material	Dimensiones
AL5052, espesor t=2,0 mm	129,0 mm × 95,0 mm × 28,5 mm (5,08"×3,74"×1,12")
Distancia entre taladros (ancho)	Distancia entre taladros (alto)
72,0 mm (2,83")	101,0 mm (3,98")
Estanqueidad	Tornillería de instalación
Almohadilla de gel de sílice impermeable y juntas para los tornillos	4 tacos de expansión + 4 tornillos autorroscantes ST4×25; 2 tornillos M3×8

Especificaciones técnicas

Estructura

Material	AL5052, espesor t=2,0 mm
Dimensiones	129,0 mm × 95,0 mm × 28,5 mm (5,08"×3,74"×1,12")
Cotas de instalación	Ancho 95,0 mm [3,74"]; entre ejes 72,0 mm [2,83"]; alto 129,0 mm [5,08"]; entre ejes 101,0 mm [3,98"]; fondo 28,5 mm [1,12"]

General

Denominación	VTM115 + caja de montaje en superficie
Aplicación	Alojamiento del VTO para montaje en superficie sobre pared

Instalación

Paso 1	Con la plantilla de instalación, introducir cuatro tacos de expansión en la pared
Paso 2	Colocar la almohadilla impermeable de gel de sílice en la caja desde su parte trasera
Paso 3	Colocar cuatro juntas impermeables en cuatro tornillos autorroscantes ST4×25
Paso 4	Fijar la caja a la pared atornillando los cuatro tornillos ST4×25 en los tacos de expansión
Paso 5	Introducir el VTO en la caja de montaje
Paso 6	Fijar el VTO a la caja con dos tornillos M3×8 desde la parte inferior

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.