FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ACCESORIOS VIDEOPORTEROS IP

Caja de montaje empotrado Dahua VTM116-01

Modelo: VTM116-01 · Fabricante: Dahua

Caja de empotrar | **Aleación ADC12** | **Para videoporteros VTO** | **Montaje en pared**

Tipo	Caja de montaje empotrado (flush mounted box)
Material	ADC12
Dimensiones (frontal)	138,0 mm × 240,0 mm × 35,0 mm (5,43" × 9,45" × 1,38")
Dimensiones (trasera)	120,8 mm × 222,7 mm × 33,0 mm (4,76" × 8,77" × 1,30")
Dimensiones del hueco en pared	120,8 mm × 222,7 mm × 33,0 mm (4,76" × 8,77" × 1,30")
Tornillería de fijación	Tornillos M3 (VTO al embellecedor) y ST4×25 (conjunto a la caja)

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo

Caja de montaje empotrado (flush mounted box)

Material

ADC12

Dimensiones (frontal)

138,0 mm × 240,0 mm × 35,0 mm (5,43" × 9,45" × 1,38")

Dimensiones (trasera)

120,8 mm × 222,7 mm × 33,0 mm (4,76" × 8,77" × 1,30")

Dimensiones del hueco en pared

120,8 mm × 222,7 mm × 33,0 mm (4,76" × 8,77" × 1,30")

Tornillería de fijación

Tornillos M3 (VTO al embellecedor) y ST4×25 (conjunto a la caja)

Especificaciones técnicas

General

Modelo	VTM116-01
Descripción	VTM116-01 + caja de montaje empotrado

Estructura

Material	ADC12
Dimensiones (frontal)	138,0 mm × 240,0 mm × 35,0 mm (5,43" × 9,45" × 1,38")
Dimensiones (trasera)	120,8 mm × 222,7 mm × 33,0 mm (4,76" × 8,77" × 1,30")
Dimensiones del hueco en pared	120,8 mm × 222,7 mm × 33,0 mm (4,76" × 8,77" × 1,30")
Cotas de instalación	110,0 mm (4,33") y 212,0 mm (8,35") entre puntos de fijación

Instalación

Paso 1	Realizar en la pared un hueco con la medida de la caja de montaje
Paso 2	Pasar los cables reservados por el orificio de cableado de la caja y fijar la caja en la pared con cemento
Paso 3	Conectar los cables a los puertos del panel trasero del VTO a través del embellecedor
Paso 4	Fijar el VTO al embellecedor con los tornillos M3 y aplicar sellador entre el VTO y el embellecedor
Paso 5	Fijar el VTO y el embellecedor a la caja de montaje con los tornillos ST4×25

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.