

# FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ESTACIONES EXTERIOR

## Placa de montaje empotrado de estación de Dahua VTM121

Modelo: VTM121 · Fabricante: Dahua

|                   |              |            |                 |        |
|-------------------|--------------|------------|-----------------|--------|
| Montaje empotrado | Uso exterior | Serie VTO7 | -30 °C a +70 °C | 1,1 kg |
|-------------------|--------------|------------|-----------------|--------|

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto              | Placa de montaje empotrado para estación exterior de reconocimiento facial de 8" |
| Método de instalación         | Montaje empotrado (Flush Mount)                                                  |
| Entorno de funcionamiento     | Exterior                                                                         |
| Dimensiones del producto      | 373 mm × 143 mm × 67,5 mm (14,69" × 5,63" × 2,66")                               |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +70 °C (-20 °F a +158 °F)                                               |
| Peso bruto                    | 1,1 kg (2,42 lb)                                                                 |



### Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

## Características destacadas

### Tipo de producto

Placa de montaje empotrado para estación exterior de reconocimiento facial de 8"

### Método de instalación

Montaje empotrado (Flush Mount)

### Entorno de funcionamiento

Exterior

### Dimensiones del producto

373 mm × 143 mm × 67,5 mm (14,69" × 5,63" × 2,66")

### Temperatura de funcionamiento

-30 °C a +70 °C (-20 °F a +158 °F)

### Peso bruto

1,1 kg (2,42 lb)

### Compatibilidad

DHI-VTO7541G y DHI-VTO7521G

## Especificaciones técnicas

### Estructura

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Dimensiones del producto | 373 mm × 143 mm × 67,5 mm (14,69" × 5,63" × 2,66") |
| Dimensiones del embalaje | 413 mm × 182 mm × 104 mm (16,26" × 7,17" × 4,09")  |
| Peso bruto               | 1,1 kg (2,42 lb)                                   |
| Método de instalación    | Montaje empotrado (Flush Mount)                    |

### Entorno

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +70 °C (-20 °F a +158 °F) |
| Humedad de funcionamiento     | 10 % HR – 90 % HR                  |
| Altitud de funcionamiento     | 86 kPa – 106 kPa                   |
| Entorno de funcionamiento     | Exterior                           |

### Compatibilidad

|                                   |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estaciones exteriores compatibles | DHI-VTO7541G (estación exterior digital de reconocimiento facial de 8") y DHI-VTO7521G (estación exterior digital de reconocimiento facial de 8") |
| Serie                             | VTO7 Series                                                                                                                                       |

### General

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                 | VTM121                                                                              |
| Nº de material         | 1.0.01.15.11233                                                                     |
| Descripción            | Placa de montaje empotrado para estaciones exteriores (DHI-VTO7541G y DHI-VTO7521G) |
| Revisión del datasheet | Rev 001.001 © 2019 Dahua                                                            |

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · [hola@intelix.es](mailto:hola@intelix.es) · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.