FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ACCESORIOS VIDEOPORTEROS IP

Caja de empotrar para 1 módulo de videoportero Dahua VTM79

Modelo: VTM79 · Fabricante: Dahua

Caja de empotrar | Aleación de aluminio | Uso exterior | Montaje empotrado | Color negro

Tipo	Caja de montaje empotrado (Flush Mounted Box)
Material del cuerpo	Aleación de aluminio
Tratamiento superficial	Pintura en polvo (powder spraying)
Dimensiones del producto	133,0 mm × 133,0 mm × 68,0 mm (5,24" × 5,24" × 2,68")
Instalación	Empotrada (Flush Mount)
Entorno de funcionamiento	Exterior

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo

Caja de montaje empotrado (Flush Mounted Box)

Material del cuerpo

Aleación de aluminio

Tratamiento superficial

Pintura en polvo (powder spraying)

Dimensiones del producto

133,0 mm × 133,0 mm × 68,0 mm (5,24" × 5,24" × 2,68")

Instalación

Empotrada (Flush Mount)

Entorno de funcionamiento

Exterior

Temperatura de funcionamiento

–20 °C a +55 °C (–4 °F a +131 °F)

Peso neto

0,25 kg (0,55 lb)

Especificaciones técnicas

Estructura

Material del cuerpo	Aleación de aluminio
Tratamiento superficial	Pintura en polvo (powder spraying)
Color	Negro
Instalación	Empotrada (Flush Mount)

General

Dimensiones del producto	133,0 mm × 133,0 mm × 68,0 mm (5,24" × 5,24" × 2,68")
Dimensiones del embalaje	188,0 mm × 187,0 mm × 119,0 mm (7,40" × 7,36" × 4,69")
Peso neto	0,25 kg (0,55 lb)
Peso bruto	0,37 kg (0,82 lb)
Modelo / Descripción	VTM79 — Caja de montaje empotrado

Entorno

Entorno de funcionamiento	Exterior
Temperatura de funcionamiento	–20 °C a +55 °C (–4 °F a +131 °F)
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	30 %–75 % (RH)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.