FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · ACCESORIOS VIDEOPORTEROS IP

Controlador de 2 hilos para sistema híbrido de Dahua VTNC1003C

Modelo: VTNC1003C · Fabricante: Dahua

Controlador 2 hilos | **Salida 48 V/0.9 A** | **Consumo 3,5 W** | **Carcasa PC + ABS** | **CE/FCC** | **Compacto 65 mm**

Tipo	Controlador de 2 hilos (2-wire Controller)
Salida de alimentación	48 V/0.9 A
Alimentación	48 VDC
Adaptador de corriente	48 V/0.9 A
Consumo	3,5 W
Dimensiones	65,2 mm × 46,2 mm × 23,2 mm (2,57" × 1,82" × 0,91")

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo
Controlador de 2 hilos (2-wire Controller)

Salida de alimentación
48 V/0.9 A

Alimentación
48 VDC

Adaptador de corriente
48 V/0.9 A

Consumo
3,5 W

Dimensiones
65,2 mm × 46,2 mm × 23,2 mm (2,57" × 1,82" × 0,91")

Temperatura de funcionamiento
-10 °C a +55 °C

Certificaciones
CE/FCC

Especificaciones técnicas

General

Modelo	VTNC1003C
Descripción	Controlador de 2 hilos. En un sistema híbrido de 2 hilos, aísla la alimentación y la señal para reducir la absorción de señales por parte de la fuente de alimentación del terminal de entrada durante la transmisión.
Color	Blanco
Accesorio	Terminal de terminación de línea
Peso bruto	0,13 kg (0,29 lb)

Interfaces

Salida de alimentación	48 V/0.9 A

Alimentación

Alimentación	48 VDC
Adaptador de corriente	48 V/0.9 A
Consumo	3,5 W

Estructura

Material de la carcasa	PC + ABS
Dimensiones del producto	65,2 mm × 46,2 mm × 23,2 mm (2,57" × 1,82" × 0,91")

Entorno

Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C (14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	10%-95% (HR)
Altitud de funcionamiento	0 m-3.000 m (0 ft-9.842,51 ft)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Humedad de almacenamiento	≤95% (HR), sin condensación

Certificaciones

Certificaciones	CE/FCC

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.