

# FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MODULOS

## Modulo para huellas para videoportero IP Dahua VTO4202F-MF

Modelo: VTO4202F-MF · Fabricante: Dahua

|                  |          |             |                       |       |                 |
|------------------|----------|-------------|-----------------------|-------|-----------------|
| Módulo de huella | Aluminio | IK07 / IP65 | Empotrar o superficie | 5 VDC | -30 °C a +60 °C |
|------------------|----------|-------------|-----------------------|-------|-----------------|

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Modelo                 | DHI-VTO4202F-MF                                              |
| Procesador principal   | Procesador embebido                                          |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio                                         |
| Alimentación           | 5 VDC (suministrada por otros módulos)                       |
| Salida de alimentación | 5 VDC (alimenta a otros módulos)                             |
| Protección             | IK07; IP65 (requiere sellador de silicona en la instalación) |



### Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

## Características destacadas

|                                                        |                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b>                                          | <b>Procesador principal</b>                                  |
| DHI-VTO4202F-MF                                        | Procesador embebido                                          |
| <b>Material de la carcasa</b>                          | <b>Alimentación</b>                                          |
| Aleación de aluminio                                   | 5 VDC (suministrada por otros módulos)                       |
| <b>Salida de alimentación</b>                          | <b>Protección</b>                                            |
| 5 VDC (alimenta a otros módulos)                       | IK07; IP65 (requiere sellador de silicona en la instalación) |
| <b>Instalación</b>                                     | <b>Dimensiones</b>                                           |
| Empotrada (flush mount); en superficie (surface mount) | 100 mm × 100 mm × 38,50 mm (3,94" × 3,94" × 1,52")           |

## Especificaciones técnicas

### General

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Modelo                   | DHI-VTO4202F-MF                                    |
| Serie                    | DHI-VTO420XF-X (módulo)                            |
| Color                    | Plata (Silver)                                     |
| Instalación              | Empotrada; en superficie                           |
| Dimensiones del producto | 100 mm × 100 mm × 38,50 mm (3,94" × 3,94" × 1,52") |
| Peso bruto               | 0,33 kg (0,73 lb)                                  |

### Estructura

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio |
| Procesador principal   | Procesador embebido  |

### Interfaces

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Salida de alimentación | 5 VDC (proporciona alimentación a otros módulos) |
|------------------------|--------------------------------------------------|

### Alimentación

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Fuente de alimentación | 5 VDC (proporcionada por otros módulos) |
| Consumo                | ≤0,5 W                                  |

### Entorno

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección           | IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación) |
| Temperatura de funcionamiento | −30 °C a +60 °C (−22 °F a +140 °F)                                |
| Humedad de funcionamiento     | 10%–90% (RH)                                                      |

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · [hola@intelix.es](mailto:hola@intelix.es) · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.